

CENÍK PRODUKTŮ

1. 1. 2024



časovače / relé

hlídací a monitorovací relé

bezdrátová elektroinstalace iNELS

sběrnicevá elektroinstalace iNELS

chytré sety



Časovače/Relé

Časová relé, pomocná relé, instalační stykače, paměťová a bistabilní relé, schodišťové automaty, spínací hodiny, soumrakové a světelné spínače, stmívače a regulátory intenzity osvětlení, napájecí zdroje a zvonkové transformátory, ovládací a signalizační přístroje.

www.elkoep.cz/rele



Hlídací/Monitorovací relé

Napětová relé 1-fázová a 3-fázová (podpětí, přepětí, výpadek fáze, asymetrie fází a pořadí fází), proudová relé, hladinové spínače, termostaty, optická signalizace napětí, hlídání účinníku a frekvence.

www.elkoep.cz/hlidaci



Bezdrátová elektroinstalace iNELS

Prvky chytré bezdrátové elektroinstalace lze jednoduše a rychle použít ve stávajících objektech, kde není žádoucí sekát vedení pro kabely (např. přidat/změnit vypínač světla při změně dispozic pokoje). Lze ale také sestavit i kompletní systém pro řízení bytu či domu, inteligentní ovládání vytápění, žaluzií nebo nastavení scén. Při použití gateway eLAN-RF lze navíc celou instalaci ovládat aplikací z mobilu, tabletu nebo televize.

www.elkoep.cz/rf



Hotel Wireless Retrofit (HRESK)

Hotel Room Energy Saving Kit – je ucelené řešení určené především pro stávající hotelové pokoje a je založené na bezdrátovém systému iNELS Wireless. Je zaměřeno do těchto oblastí: „Úspory energií“: vypnutí všech spotřebičů při odchodu z pokoje nebo ne-přetápění/ne-přechlazení, „Komfort“ – vše z postele a „Bezpečnost“: zvoněk, host v pokoji, uklízečka, návštěva.

www.elkoep.cz/hresk



Sběrnicová elektroinstalace iNELS

Senzory a aktory spolu s centrální jednotkou, která je srdcem systému, komunikují po 2-drátové sběrnici a umožňují výstavbu rozsáhlejší instalace pro rodinné domy, vily, hotely a budovy. Jednotlivé funkce prvků se parametrizují v SW iDM, lze tak nastavit jednoduché i složitější akce.

www.elkoep.cz/bus



Hospitality Hotel (GRMS)

Guest Room Management Systém – je ucelené řešení určené především pro nové hotely, penziony nebo wellness a je založené na sběrnicovém systému iNELS BUS. V pokoji pak řeší ovládání osvětlení, přístupu, regulace teploty i distribuci audia/videoa. Vyznačuje se skleněnými panely s dotykovými tlačítky, které lze různě kombinovat (počty, tvar, barvy) a zákaznicky upravovat (popis, logo).

www.elkoep.cz/grms



Chytré sety

Chytré sety jsou předpřipravené balíčky s našimi nejpopulárnějšími výrobky pro bezdrátové ovládání produktové řady iNELS Wireless. Výrobky v setu jsou spárovány a nachystány pro okamžitou montáž. Sety jsou rozděleny dle jejich hlavních funkcí a zákazníci si tak mohou jednoduše vybrat z kategorií: Spínací sety, Stmívací sety, Stínící sety a další.

elkoep.cz/chytre-sety

1. RELÉ							
Název	Kód	Popis	Status	Náhrada	Porovnání s náhradou	Poznámka	Dostupnost
1. RELÉ / Časové relé							
CRM-101/UNI	8411	Časové relé úspory energie	NOVÁČKA!	CRM-101/UNI	Přídán napětově závislý ovl. vstup S, zpoždění t ₀ , úprava funkce		S
CRM-71TO	8951	Multifunkční časové relé s odpojením napájecího napětí	NOVINKA!			1x výstup	01/2024
CRM-72TO	8952	Multifunkční časové relé s odpojením napájecího napětí	NOVINKA!			2x výstup	01/2024
CRM-82TO	7580	Zpožděný návrat pro odpojení napájecího napětí	Do vyprodání zásob!	CRM-72TO	Změna funkcí a rozdílné přípojovací svorky		S
CRM-47	9121	Programovatelný schodišťový automat	NOVÁČKA!				S
CRM-48	9122	Tester nouzového osvětlení	NOVINKA!				S
CRM-46	7491	Inteligentní schodišťový automat	Do vyprodání zásob!	CRM-47	Rozdílné přípojovací svorky a přidáno spínání v nule (ZERO CROSS)		S
SMR-B-SL/230V	8928	Multifunkční časové relé - BOX	NOVINKA!		S bezšroubovými svorkami	bezšroubové	připravujeme!
1. RELÉ / Digitální spínací hodiny							
SHT-13	8907	Multifunkční digitální spínací hodiny s Wi-Fi připojením	NOVINKA!			1x kanálové	01/2024
SHT-13/2	8485	Multifunkční digitální spínací hodiny s Wi-Fi připojením	NOVINKA!			2x kanálové	S
SHT-14	9227	Multifunkční digitální spínací hodiny s Wi-Fi připojením	NOVINKA!			bez displeje v 1-M provedení	03/2024
SHT-7	3549	Digitální spínací hodiny	Do vyprodání zásob!	SHT-13/2 SHT-13	Podporuje Wi-Fi a přináší nové funkce		S
SHT-4, SHT-6G		Digitální spínací hodiny	Vyřazeno z prodeje	SHT-13/2 SHT-13	Podporuje Wi-Fi a přináší nové funkce		vyprodáno
GPSR-1	8237	Přijímač signálu GPS k SHT-6G	Vyřazeno z prodeje				vyprodáno
SHT-6G + GPSR-1	8239	Digitální spínací hodiny se synchronizací času pomocí GPS	Vyřazeno z prodeje	SHT-13/2 SHT-13	Synchronizujte čas pomocí serveru NTP (vyžaduje připojení k internetu pomocí routeru)		vyprodáno
1. RELÉ / Analogové spínací hodiny							
ATS-2DR	8213	Analogové spínací hodiny s denním programem a rezervou chodu	Do vyprodání zásob!	ATS-2DR	Nový vzhled, nové parametry - stejná funkce jako předchozí typ		vyprodáno
1. RELÉ / Stmívače a regulátory intenzity světla							
LIC-1 + fotosensor SKS-100	4493	Regulátor intenzity osvětlení s přímým výstupem R-L-C-ESL-LED	Změna ceny				S
DIM-6-3M-P	3910	Rozšiřitelný výkonový modul	Změna ceny				S
1. RELÉ / Ovládací a signalizační moduly							
USS-07	2468	Prosvětlený spínač/červený	Vyřazeno z prodeje	Starý kód:2468, nový kód:2471			vyprodáno
USS-08	2469	Prosvětlený spínač/zelený	Vyřazeno z prodeje	Starý kód:2469, nový kód:2472			vyprodáno
USS-07	2471	Prosvětlený spínač/červený	NOVINKA!		parametry totožné, pouze nový vzhled		S
USS-08	2472	Prosvětlený spínač/zelený	NOVINKA!		parametry totožné, pouze nový vzhled		S
1. RELÉ / Termostaty							
TER-4/230V	5539	Dvojitý termostat s rozsahem -40 .. +110 °C (AC 230 V)	Do vyprodání zásob!	TER-4/UNI	Přechod na UNIverzální napájení		S
1. 3. MONITOROVACÍ RELÉ							
PRI-41/230/110/24V		Hlídací proudové relé, 1-fázové (AC/DC 24 V, AC 110, 230 V)	Do vyprodání zásob!	PRI-41/UNI	Přechod na UNIverzální napájení		S
PRI-42/230/110/24V		Hlídací proudové relé, 1-fázové (AC/DC 24 V, AC 110, 230 V)	Do vyprodání zásob!	PRI-42/UNI	Přechod na UNIverzální napájení		S
PRI-34/(1A, 2A, 5A, 8A, 16A)		Multifunkční hlídací proudové relé (1, 2, 5, 8, 16 A jmenovité)	NOVINKA!				S
HRN-41/230/110/24V		Hlídací napětové relé, 1-fázové (AC/DC 24 V, AC 110, 230 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-41/UNI	Přechod na UNIverzální napájení		S
HRN-41/230V	4721	Hlídací monitorovací relé, 1-fázové (AC 230 V)	Změna ceny			do vyprodání zásob	S
HRN-42/230/110/24V		Hlídací napětové relé, 1-fázové (AC/DC 24 V, AC 110, 230 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-42/UNI	Přechod na UNIverzální napájení		S
HRN-42/230V	4725	Hlídací monitorovací relé, 1-fázové (AC 230 V)	Změna ceny				vyprodáno
HRN-31	8494	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové (AC/DC 48-276 V)	NOVINKA!				S
HRN-31/2	8438	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové, 2x výstup (AC/DC 48-276 V)	NOVINKA!				S
HRN-32/2	8539	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové, 2x sam. výstup (AC/DC 48-276 V)	NOVINKA!				S
HRN-33	1563	Hlídací napětové relé, 1-fázové (AC 48 - 276 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-31	Multifunkční, podporuje DC napětí, true RMS, paměť, přidána resetovací vstupní svorka	do vyprodání zásob	S
HRN-34	1564	Hlídací napětové relé, 1-fázové (DC 6 - 30 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-36	Multifunkční, lepší rozsah pro 12V baterie, true RMS, paměť, přidána resetovací vstupní svorka	do vyprodání zásob	S
HRN-35	1565	Hlídací napětové relé, 1-fázové, 2x výstup (AC 48-276 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-32/2	Multifunkční, podporuje DC napětí, true RMS, paměť, přidána resetovací vstupní svorka	do vyprodání zásob	S
HRN-36	8495	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové (DC 6-30 V)	NOVINKA!				S
HRN-36/2	8255	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové, 2x výstup (DC 6-30 V)	NOVINKA!				S
HRN-37	3061	Hlídací napětové relé, 1-fázové (AC 24-150 V)	Změna ceny	HRN-39	Multifunkční, podporuje DC napětí, true RMS, paměť, přidána resetovací vstupní svorka	do vyprodání zásob	S
HRN-39	8496	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové (AC/DC 24-150 V)	NOVINKA!				S
HRN-39/2	8493	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové, 2x výstup (AC/DC 24-150 V)	NOVINKA!				S
HRN-43/230/110/24V		Hlídací napětová relé, 3-fázové (AC/DC 24 V, AC 110, 230 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-43/UNI	Přechod na UNIverzální napájení		S
HRN-43N/230/110/24V		Hlídací napětová relé, 3-fázové (AC/DC 24 V, AC 110, 230 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-43N/UNI	Přechod na UNIverzální napájení		S
HRN-63	3062	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové (AC48-276V)	Do vyprodání zásob!	HRN-31	Multifunkční, podporuje DC napětí, true RMS, paměť, přidána resetovací vstupní svorka	do vyprodání zásob	S
HRN-64	3063	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové (AC/DC 24-150 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-36	Multifunkční, lepší rozsah pro 12V baterie, true RMS, paměť, přidána resetovací vstupní svorka	do vyprodání zásob	S
HRN-67	3064	Mult. hlídací napětové relé, 1-fázové (AC/DC 24-150 V)	Do vyprodání zásob!	HRN-39	Multifunkční, podporuje DC napětí, true RMS, paměť, přidána resetovací vstupní svorka	do vyprodání zásob	S

1. RELÉ							
Název	Kód	Popis	Status	Náhrada	Porovnání s náhradou	Poznámka	Dostupnost
1. RELÉ / Časové relé							
HRN-54	7498	Hlídací napětíová relé, 3-fázové (AC 3 x 300 -500V)	Změna ceny				S
HRN-54N	7511	Hlídací napětíová relé, 3-fázové (AC 3 x 172 - 287V)	Změna ceny				S
HRN-55	7512	Hlídací napětíová relé, 3-fázové (AC 3 x 300 -500V)	Změna ceny				S
HRN-55N	7513	Hlídací napětíová relé, 3-fázové (AC 3 x 172 - 287V)	Změna ceny				S
HRN-57	7514	Hlídací napětíová relé, 3-fázové (AC 3 x 300 -500V)	Změna ceny				S
HRN-57N	7515	Hlídací napětíová relé, 3-fázové (AC 3 x 172 - 287V)	Změna ceny				S
PMR1-31	8865	Mult. hlídací napětíové relé, 1-fázové (AC/DC 48-276 V), patičové	NOVINKA!				S
PMR1-31/2	8536	Mult. hlídací napětíové relé, 1-fázové, 2x výstup (AC/DC 48-276 V), patičové	NOVINKA!				S
PMR1-36	8866	Mult. hlídací napětíové relé, 1-fázové (DC 6-30 V), patičové	NOVINKA!				S
PMR1-36/2	8867	Mult. hlídací napětíové relé, 1-fázové, 2x výstup (DC 6-30 V), patičové	NOVINKA!				S
PMR1-39/2	8868	Mult. hlídací napětíové relé, 1-fázové (AC/DC 24-150 V), patičové	NOVINKA!				S
PMR1-39/2	8869	Mult. hlídací napětíové relé, 1-fázové, 2x výstup (AC/DC 24-150 V), patičové	NOVINKA!				S
HRN3-70	8883	Hlídací napětíové relé, 3-fázové, volitelný rozsah (AC 190-500 V)	NOVINKA!				S
HRN3-80	8881	Hlídací napětíové relé, 3-fázové, volitelný rozsah (AC 208-480 V)	NOVINKA!				S
HRN3-81	8882	Hlídací napětíové relé, 3-fázové, pevný rozsah (AC 208-480 V)	NOVINKA!				S
PMR3-70	8528	Hlídací napětíové relé, 3-fázové, volitelný rozsah (AC 190-500 V), patičové	NOVINKA!				S

2. iNELS Bezdrátová elektroinstalace





















Název	Kód	Popis	Status	Náhrada	Porovnání s náhradou	Poznámka	Dostupnost
1. Ovladače							
RFWB-20/G	8502	Tlačítkový nástěnný ovladač - 2 tlačítka, programovací tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFWB-20/G,starý kód:8136			Po vyprodání kódu 8136
RFWB-40/G	8489	Tlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítka, programovací tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFWB-40/G,starý kód:8098			Po vyprodání kódu 8098
RFGB-20/W	8513	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE SHARP, program. tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFGB-20/W,starý kód:7678			Po vyprodání kódu 7678
RFGB-220/W	8517	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE ROUND, program. tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFGB-220/W,starý kód:7683			Po vyprodání kódu 7683
RFGB-20/B	8512	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK SHARP, program. tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFGB-20/B,starý kód:7679			Po vyprodání kódu 7679
RFGB-220/B	8518	Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK ROUND, program. tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFGB-220B,starý kód:7684			Po vyprodání kódu 7684
RFGB-40/W	8514	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE SHARP, program. tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFGB-40/W,starý kód:7680			Po vyprodání kódu 7680
RFGB-240/W	8515	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE ROUND, program. tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFGB-240/B,starý kód:7685			Po vyprodání kódu 7685
RFGB-240/B	8516	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK ROUND, program. tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFGB-240/B,starý kód:7686			Po vyprodání kódu 7686
RFDW-71/W	8894	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka,WHITE SHARP	NOVINKA!				01/2024
RFDW-271/W	8895	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka,WHITE ROUND	NOVINKA!				01/2024
RFDW-71/B	8824	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, BLACK SHARP	NOVINKA!				01/2024
RFDW-271/B	8893	Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, BLACK ROUND	NOVINKA!				01/2024
RFSW-62/B	8870	Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, BLACK SHARP	NOVINKA!				01/2024
RFSW-262/B	8890	Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, BLACK ROUND	NOVINKA!				01/2024
RFSW-62/W	8891	Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, WHITE SHARP	NOVINKA!				01/2024
RFSW-262/W	8892	Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, WHITE ROUND	NOVINKA!				01/2024
RF Key-40/W	8504	Ovladač - klíčenka, 4 tlačítková, BÍLÁ, programovací tlačítka	Změna Obj. Kódu	RF Key-40/W,starý kód:8074			Po vyprodání kódu 8074
RF Key-40/B	8503	Ovladač - klíčenka, 4 tlačítková, ČERNÁ, programovací tlačítka	Změna Obj. Kódu	RF Key-40/B,starý kód:8075			Po vyprodání kódu 8075
RF Key-60/W	8505	Ovladač - klíčenka, 6 tlačítková, BÍLÁ, programovací tlačítka	Změna Obj. Kódu	RF Key-60/W,starý kód:8076			Po vyprodání kódu 8076
RF Key-60/B	8490	Ovladač - klíčenka, 6 tlačítková, ČERNÁ, programovací tlačítka	Změna Obj. Kódu	RFKey-60/B,starý kód:8077			Po vyprodání kódu 8077
2. Spínací prvky							
RFSA-66M/230V	8905	Spínací prvek, 6-kanálový	Změna Obj. Kódu	RFSA-66M/230V,starý kód:7723			Po vyprodání kódu 7723
RFSA-66MI/230V	8906	Spínací prvek, 6-kanálový s integrovanou anténou	Změna Obj. Kódu	RFSA-66MI/230V,starý kód:8155			Po vyprodání kódu 8155
4. Regulace teploty							
RFTC-3/B	8914	Skleněný dotykový termostat pro fancoily, BLACK	NOVINKA!				02/2024
RFTC-3/W	8915	Skleněný dotykový termostat pro fancoily, WHITE	NOVINKA!				02/2024
RFTC-4/B	8916	Bezdrátový skleněný dotykový termostat pro fancoily. BLACK	NOVINKA!				03/2024
RFTC-4/W	8917	Bezdrátový skleněný dotykový termostat pro fancoily, WHITE	NOVINKA!				03/2024
6. Detektory							
RFMD-200	8919	Pohybový detektor pro stropní montáž	NOVINKA!				01/2024
RFSLT-S3	8399	Bezdrátový hydrostatický snímač výšky hladiny, včetně sondy s 3m kabelem	NOVINKA!				02/2024
7. Systémové prvky							
RF-TOUCH-2/BE	8266	Ovládací dotyková jednotka RF TOUCH-2	náhrada RF Touch				S
RF-TOUCH-2/BR	8974	Ovládací dotyková jednotka RF TOUCH-2	náhrada RF Touch				S
8. Hotelové řešení							
RFSW-62/SB/230	8925	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly, BLACK SHARP, napájení 230V	NOVINKA!				01/2024
RFSW-62/SW/230	8948	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly, WHITE SHARP, napájení 230V	NOVINKA!				01/2024
RFSW-62/SB/24	9128	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly, BLACK SHARP, napájení 24V	NOVINKA!				01/2024
RFSW-62/SW/24	9129	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly, WHITE SHARP, napájení 24V	NOVINKA!				01/2024
RFGS-30/SB/230	8920	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, BLACK SHARP, napájení 230V	NOVINKA!				01/2024
RFGS-30/SW/230	8947	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, WHITE SHARP, napájení 230V	NOVINKA!				01/2024
RFGS-30/SB/24	9157	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, BLACK SHARP, napájení 24V	NOVINKA!				01/2024
RFGS-30/SW/24	9158	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, WHITE SHARP, napájení 24V	NOVINKA!				01/2024
RFSa-266M	8978	Spínací prvek pro ovládání fancoilu	NOVINKA!	RFSa-166M, kód 3432	2x analogový výstupy 0-10V, teplotní vstup, bez antény, BUS rozhraní	funguje také s RFTC-4	03/2024

2. iNELS Bezdrátová elektroinstalace

XX. iNELS Matter











RFWB-40G/MT	8954	Tlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítka, LOGUS, BÍLÝ, MATTER protokol	NOVINKA!				01/2024
RFGB-40B/MT	8976	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK SHARP, MATTER protokol	NOVINKA!				01/2024
RFGB-40W/MT	8977	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE SHARP, MATTER protokol	NOVINKA!				01/2024
RFSAI-62B-SL/MT	8975	Spínací prvek dvoukanálový, se vstupy pro externí tlačítka, MATTER protokol	NOVINKA!				01/2024
RFDEL-71B-SL/MT	8955	Univerzální stmívač, MATTER protokol	NOVINKA!				01/2024
RFWD-100/MT	8953	Okenní/dveřní detektor, MATTER protokol	NOVINKA!				01/2024
RFMD-200/MT	9130	Pohybový detektor pro stropní montáž, MATTER protokol	NOVINKA!				02/2024

1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje

Jednofunkční časová relé - modulové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1 funkce; čas 0.1s - 100hod; výstup: 1x16A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-181J/UNI	AC/DC 12-240V	647,-	1	S
	1 funkce; čas 0.1s - 100hod; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací	dle typu	dle typu	CRM-183J/UNI	AC/DC 12-240V	738,-	1	S
Funkce podle zvoleného typu: (funkce ZR, ZN, BL mají navíc možnost pozastavit probíhající zpoždění - tzv. Inhibit) ZR - zpožděný rozběh (ON DELAY), ZN - zpožděný návrat (INTERVAL ON), BL - cyklovač 1:1 začínající impulzem (FLASHER - ON first) OD - okamžitě sepnutí výstupu po sepnutí ovl. kontaktu a zpožděný návrat po jeho rozpojení (OFF DELAY)								
Multifunkční časová relé - modulové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	11 funkcí; čas 50ms - 30dní; výstup: 1x16A přepínací funkce potlačení zpoždění	7554	8595188175548	CRM-111H/UNI	AC/DC 12-240V	809,-	1	S
	10 funkcí; čas 50ms - 30dní; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací funkce potlačení zpoždění a režimu výstupních kontaktů	8063	8595188180634	CRM-113H/UNI	AC/DC 12-240V	935,-	1	S
	11 funkcí; čas 50ms - 30dní; výstup: 1x16A přepínací - možnost potlačení zpoždění některých funkcí	7555	8595188175555	CRM-121H/UNI	AC/DC 12-240V	817,-	1	S
	11 funkcí; čas 50ms - 30 dní; výstup: 1x16A přepínací - 3 ovládací vstupy START/INHIBIT/RESET	7556	8595188175562	CRM-131H/UNI	AC/DC 12-240V	844,-	1	S
	6 funkcí; čas 0.1s - 10hod; výstup: 1x8A přepínací	8161	8595188181617	CRM-161	AC 24-240V, DC 24V	683,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	7078	8595188112444	CRM-91H/230V	AC 230V	743,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	7521	8595188112420	CRM-91H/UNI	AC/DC 12-240V	809,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací - bezšroubové svorky	8481	8595188184816	CRM-91H/UNI-SL	AC/DC 12-240V	889,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací	7562	8595188112789	CRM-93H/230V	AC 230V	842,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací	7561	8595188112468	CRM-93H/UNI	AC/DC 12-240V	935,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A + 2x8A přepínací - bezšroubové svorky	8482	8595188184823	CRM-93H/UNI-SL	AC/DC 12-240V	1 029,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A spínací - polovodičový výstup (1.5A)	8506	8595188116008	CRM-9S/UNI	AC 12-240V	740,-	1	S
	Komplet: CRM-91HE a externího potenciometru 10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup 1x16A přepínací - jemné doladění nastaveného časového rozsahu pomocí ext. potenciometru	8216	8595188142052	CRM-91HE/UNI + potenciometr	AC/DC 12-240V	1 164,-	1	S
	Komplet: CRM-2HE a 2ks externích potenciometrů 2 funkce: asymetrický cyklovač; čas 0.1s - 100dní; výstup: 1x16A přepínací - funkce začínající impulzem nebo mezerou - jemné doladění nastavených časových rozsahů pomocí ext. potenciometrů	8215	8595188142069	CRM-2HE/UNI + 2 x potenciometr	AC/DC 12-240V	1 658,-	1	S
	10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	8145	8595188118958	CRM-91HE/UNI	AC/DC 12-240V	908,-	1	S
	2 funkce; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A přepínací	8144	8595188124553	CRM-2HE/UNI	AC/DC 12-240V	1 143,-	1	S
	Potenciometr - 10kΩ, lineární	209970900010	8595232367981	External potentiometer for CRM-2HE	x	278,-	1	S
	Potenciometr - 5kΩ, lineární	209970900008	8595232367967	External potentiometer for CRM-91HE	x	278,-	1	S
	Potenciometr - 47kΩ, lineární	209970900005	8595188125215	Potenciometr k 91HE, CRM-2HE	x	278,-	1	S
	Multifunkční časové relé s LCD displejem 17 funkcí; čas 0.1s - 999hod; výstup: 1x8A přepínací - přesné nastavení času, bez vlivů mechanické tolerance	7453	8595188174534	CRM-100	AC/DC 24-240V	1 049,-	1	S
	Časové relé úspory energie 1 funkce; čas t1: 1 - 60min, čas t2: 0.5s - 2min; výstup: 1x16A přepínací - relé řídí stykač např. hotelového pokoje nebo veřejných WC, pomocí zpětné vazby od připojených senzorů (dveřního kontaktu a detektoru pohybu)	8411	8595188184113	CRM-101/UNI	AC/DC 12-240V	739,-	1	S
	Multifunkční časové relé s odpojením napájecího napětí 4 funkce; čas 0.1s - 10min; výstup 1x16A přepínací	8951	8595188189514	CRM-71TO	AC/DC 12-240V	896,-	1	01/2024
	Multifunkční časové relé s odpojením napájecího napětí 4 funkce; čas 0.1s - 10min; výstup 2x8A přepínací	8952	8595188189521	CRM-72TO	AC/DC 12-240V	936,-	1	01/2024
	Zpožděný návrat po odpojení napájecího napětí 2 funkce; čas 0.1s - 10min; výst. 2x8A přepínací; navíc funkce zpožděného rozběhu	7580	8595188137614	CRM-82TO/UNI	AC/DC 12-240V	936,-	1	do vyprodání zásob
	Zpožděný rozběh hvězda/trojúhelník - STAR/DELTA timer 1 funkce; čas t1: 0.1s - 100 dní, t2: 0.1 - 1s; 2x16A přepínací	8381	8595188112291	CRM-2T/230V	AC 230V	870,-	1	S
		7669	8595188112437	CRM-2T/UNI	AC/DC 12-240V	948,-	1	S
	Asymetrický blikáč 1 funkce; čas 0.1s - 100dní; výstup: 1x16A přepínací - funkce začínající impulzem nebo mezerou	8395	8595188124201	CRM-2H/230V	AC 230V	806,-	1	S
		7668	8595188113007	CRM-2H/UNI	AC/DC 12-240V	911,-	1	S
	Dvoukánalová zpozdovací jednotka 1 funkce; čas 0.1s - 10dní; výstup: 2x16A přepínací	8396	8595188116015	SJR-2/230V	AC 230V	806,-	1	S
		7670	8595188117401	SJR-2/UNI	AC/DC 12-240V	883,-	1	S
	Schodišťový automat; 1 funkce; čas 0.5s - 10min; výstup: 1x16A přepínací	7077	8595188170772	CRM-4/230V	AC 230V	657,-	1	S
	Inteligentní schodišťový automat s možností prodloužení zpoždění 6 funkcí; čas 0.5s - 30min; výstup: 1x16A spíná potenciál A1 možnost volby signalizace (problíknutím) výstupu před vypnutím INOVACE původních CRM-42 a CRM-42F	7491	8595188174916	CRM-46/230V	AC 230V	711,-	1	do vyprodání zásob
	Programovatelný schodišťový automat s možnou signalizací před vypnutím 6 funkcí; čas 0.5s - 10min; výstup: 1x16A spíná potenciál A1 možnost prodloužení nastaveného zpoždění počtem stisku tlačítka (max. 30min) funkce ZERO CROSS	9121	8595188191210	CRM-47	AC 230V	711,-	1	S
	Tester nouzového osvětlení pro automatické testování test se spouští tlačítkem na panelu s nastavitelnou prodlevou 10 m - 30 m - 60 m - 90 m - 120 m - 180 funkce ZERO CROSS	9122	8595188191227	CRM-48	AC 230V	711,-	1	S
	Programovatelné digitální relé 16 funkcí; čas 0.01s - 100hod; výstup: 2x16A přepínací - ovládací vstup start a stop; možnost nastavení dvou nezávislých časů t1; t2	303	8594030333037	PDR-2A/230V	AC 230V	1 521,-	1	S
		304	8594030333044	PDR-2A/UNI	AC/DC 12-240V	1 768,-	1	S
	Programovatelné digitální relé 10 funkcí; čas 0.01s - 100hod; výstup: 2x16A přepínací - ovládací vstup start pro oba výstupy; každý výstup může vykonávat jinou funkci	305	8594030333051	PDR-2B/230V	AC 230V	1 574,-	1	S
		306	8594030333068	PDR-2B/UNI	AC/DC 12-240V	1 768,-	1	S
	Příslušenství k modulovým přístrojům	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Připojovací lišta CB-17-8 vhodná k propojení až osmi kontaktů A1, A2 u 1-modulových výrobků o šířce 17,5mm	8189	8598188181892	CB-17-8	x	579,-	10	S














Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje





Super multifunkční časové relé - do instalační krabice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	3-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 10 - 160VA (triak) - umožňuje připojit doutnavky k ovládacím tlačítkům	2910	8595188129107	SMR-T/230V	AC 230V	387,-	1	S
	4-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 0 - 200VA (triak)	2911	8595188129114	SMR-H/230V	AC 230V	387,-	1	S
	3-vodičové zapojení; 9 funkcí; čas 0.1s - 10 dní; 10 - 160VA (triak) - umožňuje připojit ESL nebo LED zátěž k ovládacímu vstupu	4517	8595188145176	SMR-K/230V	AC 230V	387,-	1	S
	Multifunkční časové relé - BOX	8928	8595188189286	SMR-B-SL/230V	AC 230V	připravujeme	1	připravujeme
	4-vodičové zapojení; 10 funkcí; čas 0.1s - 10dní; výstup: 1x16A spínací	3556	8595188135566	SMR-B/230V	AC 230V	586,-	1	S
Multifunkční časové relé - do patice		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Multifunkční časové relé s bezpotenciálovým ovládacím kontaktem 10 funkcí; čas 0.05s - 30dní; výstup: 2x16A přepínací - funkce potlačení zpoždění a režim výstupního kontaktu	7557	8595188175579	PTRM-216K	AC/DC 12-240V	994,-	1	S
		7558	8595188175586	PTRM-216T	AC/DC 12-240V	939,-	1	S
	Multifunkční časové relé s potlačením zpoždění 10 funkcí; čas 0.05s - 30dní; výstup: 2x16A přepínací - funkce potlačení zpoždění a režim výstupního kontaktu	7861	8595188178617	PTRM-216KP	AC/DC 12-240V	1 007,-	1	S
		7938	8595188179386	PTRM-216TP	AC/DC 12-240V	951,-	1	S
	Multifunkční časové relé se třemi ovládacími vstupy 10 funkcí; čas 0.05s - 30dní; výstup: 2x16A přepínací - funkce potlačení zpoždění a režim výstupního kontaktu	7559	8595188175593	PTRA-216K	AC/DC 12-240V	1 064,-	1	S
	7560	8595188175609	PTRA-216T	AC/DC 12-240V	1 008,-	1	S	
Příslušenství		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	11-pinová patice - včetně popisovacího štítku, max. zatížení 10A - možno použít v kombinaci s PTRM/PTRA	209970900002	8595188129879	ES11	x	78,-	1	do vyprodání zásob
Digitální spínací hodiny		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Digitální spínací hodiny; 1x16A přepínací kontakt denní a týdenní program ; rezerva chodu při odpojení napětí - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej	3042	8595188130424	SHT-1/230V	AC 230V	1 130,-	1	S
		3043	8595188130431	SHT-1/UNI	AC/DC 12-240V	1 327,-	1	S
	Digitální spínací hodiny; 2x16A přepínací kontakt denní a týdenní program ; rezerva chodu při odpojení napětí - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej	3040	8595188130400	SHT-1/2/230V	AC 230V	1 221,-	1	S
		3041	8595188130417	SHT-1/2/UNI	AC/DC 12-240V	1 418,-	1	S
	Jako SHT-1, navíc s ročním programem	3676	8595188136761	SHT-3/230V	AC 230V	1 341,-	1	do vyprodání zásob
		3675	8595188136754	SHT-3/UNI	AC/DC 12-240V	1 535,-	1	
	Jako SHT-1/2, navíc s ročním programem	2901	8595188129015	SHT-3/2/230V	AC 230V	1 385,-	1	
		2904	8595188129046	SHT-3/2/UNI	AC/DC 12-240V	1 608,-	1	
	Multifunkční dig. spínací hodiny s Wi-Fi komunikací 1x16A přepínací - Wi-Fi komunikace (snadné nastavení přes telefon/PC) - vyměnitelná záložní baterie - pulzní/cyklový výstup ASTRO: Slouží k ovládání světla bez použití světelných senzorů, na základě zadání zeměpisných souřadnic podle východu a západu slunce.	8907	8595188189071	SHT-13	AC/DC 24-240V	1 688,-	1	01/2024
	Multifunkční dig. spínací hodiny s Wi-Fi komunikací 2x16A přepínací - Wi-Fi komunikace (snadné nastavení přes telefon/PC) - vyměnitelná záložní baterie - pulzní/cyklový výstup ASTRO: Slouží k ovládání světla bez použití světelných senzorů, na základě zadání zeměpisných souřadnic podle východu a západu slunce.	8485	8595188184854	SHT-13/2	AC/DC 24-240V	1 798,-	1	S
	Multifunkční dig. spínací hodiny s Wi-Fi připojením 1x16A přepínací - BEZ DISPLEJE/TLAČÍTEK - Wi-Fi komunikace (snadné nastavení přes telefon/PC) - vyměnitelná záložní baterie - pulzní/cyklový výstup ASTRO: Slouží k ovládání světla bez použití světelných senzorů, na základě zadání zeměpisných souřadnic podle východu a západu slunce.	9227	8595188192279	SHT-14	AC 110-230V	1 250,-	1	03/2024
	Digitální spínací hodiny s NFC ; přepínací denní, týdenní a roční program, výstup: 2x16 A přepínací - nastavením prostřednictvím chytrého telefonu podporujícího NFC přenos (android) - jednoduché a intuitivní nastavení přes aplikaci a kopírování režimů nastavení přináší časovou úsporu. - 100 paměťových míst; podsvícený LCD displej; vyměnitelná baterie	3549	8595188135498	SHT-7	AC 230V	1 784,-	1	do vyprodání zásob
Analogové spínací hodiny		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	denní program, výstup: 1x16A spínací - minimální interval sepnutí 15 minut - rezerva chodu až 100 hodin - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO	8217	8595188182171	ATS-1DR	AC 230V	676,-	1	S
	denní program, výstup: 1x16A přepínací - minimální interval sepnutí 30 minut - bez rezervy chodu - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO / ROZEPNUTO	8212	8595188182126	ATS-2D	AC 230V	754,-	1	S
	denní program, výstup: 1x16A přepínací - minimální interval sepnutí 30 minut - rezerva chodu až 150 hodin - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO	8218	8595188182188	ATS-2DR	AC 230V	938,-	1	S
	týdenní program, výstup: 1x 16A přepínací - minimální interval sepnutí 210 minut - rezerva chodu až 150 hodin - přepínač provozních režimů > AUTO / SEPNUTO / ROZEPNUTO	8214	8595188182140	ATS-2WR	AC 230V	995,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech








1. RELÉ / Elektronické modulové přístroje

Soumrakové spínače		Obj.kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Komplet: Soumrakový spínač SOU-1 a fotosenzor SKS-100 slouží pro ovládání osvětlení na základě intenzity okolního světla - 1x16A přepínací; možnost zpoždění 0 - 2min	7551	8595188175517	SOU-1/230V + fotosenzor SKS-100	AC 230V	705,-	1	S
		8046	8595188180467	SOU-1/UNI + fotosenzor SKS-100	AC/DC 12-240V	740,-	1	S
	Komplet: Digitální soumrakový spínač SOU-2 a fotosenzor SKS slouží pro ovládání osvětlení na základě intenzity okolního světla a reálného času (SOU-1 a SHT-3 v jednom) - 1x16A přepínací; možnost blokování funkce soumrakového spínače	8234	8595188182348	SOU-2/230V + fotosenzor SKS-200	AC 230V	2 055,-	1	S
	Soumrakový spínač - analogový -1x16A přepínací, červená LED,	8421	8595188184212	SOU-1/230V	AC 230V	574,-	1	S
	Soumrakový spínač - analogový -1x16A přepínací, červená LED, možnost blokování funkce	8420	8595188184205	SOU-1/UNI	AC/DC 12-240V	643,-	1	S
	Soumrakový a světelný digitální spínač s integrovanými spínacími hodinami slouží k ovládání zařízení v závislosti na úrovni intenzity okolního světla - 1x16A přepínací; možnost volby mezi funkcí soumraku/světelného spínače	8235	8595188182355	SOU-2/230V	AC 230V	1 743,-	1	S
	Senzor k SOU-1, LIC-1	8073	859403037288	SKS-100	-	229,-	1	S
	Senzor k SOU-2	8233	8595188182331	SKS-200	-	419,-	1	S
	Soumrakový a světelný spínač s integrovaným senzorem ve zvýšeném krytí slouží k ovládání zařízení v závislosti na úrovni intenzity okolního světla - 1x12A spínací; možnost volby mezi funkcí soumraku/světelného spínače	4056	8595188140560	SOU-3/230V	AC 230V	806,-	1	S
Paměťová (impulsní) relé		Obj.kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1x16A přepínací; pamatují si svůj stav před výpadkem napájení	8248	8595188115889	MR-41/230V	AC 230V	481,-	1	S
		8224	8595188115896	MR-41/UNI	AC/DC 12-240V	599,-	1	S
		8249	8595188182492	MR-42/230V	AC 230V	623,-	1	S
		8225	8595188182256	MR-42/UNI	AC/DC 12-240V	754,-	1	S
	Stmívač s funkcí schodišťového automatu pro zátěže R, L, LED1; max. zátěž 500VA, funkce postupného rozběhu/zpoždění/návratu, čas 1-40s; možnost ovládat tlačítkem i spínačem	1247	8595188112475	DIM-2/230V	AC 230V	659,-	1	S
		3574	8595188135740	DIM-2-1h/230V	AC 230V	760,-	1	S
	Řízený univerzální stmívač; pro zátěže R, L, C a LED2; max. zátěž 2 000VA - modulové rozšiřitelné až do 10kVA; včetně ochrany přetížení, zkratu, nadproudové ochrany a teploty uvnitř přístroje	3691	8595188136914	DIM-6/230V	AC 230V	3 854,-	1	S
		3910	8595188139106	DIM-6-3M-P	AC 230V	1 229,-	1	S
	Univerzální stmívač pro zátěže (R, L, C, ESL, LED) s možností stmívání 90% stmívatelných světelných zdrojů na trhu. Minimální nastavení jasu potenciometrem -> eliminace blikání světelného zdroje. Možnost připojení 15ks tlačítek s doutnavkami.	4069	8595188140690	DIM-15/230V	AC 230V	1 049,-	1	S
	Řízený stmívač; pro zátěže R, L, LED1; max. zátěž 300VA; 3-vodičové zapojení; vyměnitelná pojistka; - ochrana proti překročení teploty uvnitř přístroje	2351	8595188123518	SMR-S/230V	AC 230V	362,-	1	S
	Univerzální stmívač; pro zátěže R, L, C, ESL, LED2 - max. 160VA; 4-vodičové zapojení; připojení až 15ks doutnavek k ovl. vstupu - možnost nastavení minimálního jasu potenciometrem, tj. eliminace blikání světelného zdroje a stmívání až 90% stmívatelných světelných zdrojů na trhu	4377	8595188143776	SMR-M/230V	AC 230V	1 010,-	1	S
	Komplet: Regulátor intenzity osvětlení s přímým výstupem pro zátěže R, L, C, ESL, LED2; max. zátěž 300VA automaticky reguluje intenzitu osvětlení v místnosti v závislosti na externím senzoru osvětlení	4493	8595188144933	LIC-1 + fotosenzor	AC 230V	930,-	1	S








Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech



Ovládací a signalizační moduly (USS)		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	ZM-základní modul Do základního modulu lze "nacvaknout" různé typy spínačů a signalizačních jednotek	2457	8595188124577	USS-ZM	-	317,-	1	S
	Záslepka	2461	8595188124614	USS-00	-	6,-	1	S
	Spínač O/I	2462	8595188124621	USS-01	max. 250V	40,-	1	S
	Přepínač I/II	2463	8595188124638	USS-02	max. 250V	44,-	1	S
	Přepínač I/O/II	2464	8595188124645	USS-03	max. 250V	58,-	1	S
	Spínač/tlačítko I/O/II	2465	8595188124652	USS-04	max. 250V	78,-	1	S
	Přepínací tlačítko I/O/II	2466	8595188124669	USS-05	max. 250V	62,-	1	S
	Spínací tlačítko I/O	2467	8595188124676	USS-06/S	max. 250V	65,-	1	S
	Rozpínací tlačítko I/II	3637	8595188136372	USS-06/R	max. 250V	72,-	1	S
	Prosvětlený spínač/červený	2471	8595188124713	USS-07	max. 250V	99,-	1	S
	Prosvětlený spínač/zelený	2472	8595188124720	USS-08	max. 250V	99,-	1	S
Prosvětlený spínač/žlutý	2470	8595188124706	USS-09	max. 250V	99,-	1	S	
	Signálka červená	2433	8595188124331	USS-10	AC 230V, AC/DC 24V	77,-	1	S
	Signálka zelená	2434	8595188124348	USS-11	AC 230V, AC/DC 24V	74,-	1	S
	Signálka žlutá	2435	8595188124355	USS-12	AC 230V, AC/DC 24V	76,-	1	S
	Signálka bílá	2436	8595188124362	USS-13	AC 230V, AC/DC 24V	81,-	1	S
	Signálka blikací červená	2489	8595188124898	USS-14	AC 230V, AC/DC 24V	90,-	1	S
	Signálka modrá	2437	8595188124379	USS-15	AC 230V, AC/DC 24V	79,-	1	S






Pomocná (instalační) relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	2460	8595188124607	VS116U/červená	AC/DC 12-240V	416,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	3643	8595188136433	VS116U/zelená	AC/DC 12-240V	416,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	3848	8595188138482	VS116U/bílá	AC/DC 12-240V	403,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	3847	8595188138475	VS116U/modrá	AC/DC 12-240V	416,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	2259	8595188122597	VS116K/červená	AC 230, AC/DC 24V	312,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	2261	8595188122610	VS116K/zelená	AC 230, AC/DC 24V	312,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	2257	8595188122573	VS116K/bílá	AC 230, AC/DC 24V	298,-	1	S
	1x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	2260	8595188122603	VS116K/modrá	AC 230, AC/DC 24V	312,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	3010	8595188130103	VS308U/červená	AC/DC 12-240V	456,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	3644	8595188136440	VS308U/zelená	AC/DC 12-240V	508,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	3851	8595188138512	VS308U/bílá	AC/DC 12-240V	481,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	3850	8595188138505	VS308U/modrá	AC/DC 12-240V	481,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	2269	8595188122696	VS308K/červená	AC 230, AC/DC 24V	351,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	2271	8595188122719	VS308K/zelená	AC 230, AC/DC 24V	390,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	2267	8595188122672	VS308K/bílá	AC 230, AC/DC 24V	377,-	1	S
	3x8A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	2270	8595188122702	VS308K/modrá	AC 230, AC/DC 24V	390,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	4471	8595188135559	VS316/230 červená	AC 230V	554,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	4472	8595188136075	VS316/230 zelená	AC 230V	603,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	4470	8595188136051	VS316/230 bílá	AC 230V	588,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	4474	8595188136068	VS316/230 modrá	AC 230V	592,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje červená LED	3577	8595188135771	VS316/24 červená	AC/DC 24V	571,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje zelená LED	3610	8595188136105	VS316/24 zelená	AC/DC 24V	612,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje bílá LED	3609	8595188136099	VS316/24 bílá	AC/DC 24V	592,-	1	S
	3x16A přepínací; stav výstupu indikuje modrá LED	3611	8595188136112	VS316/24 modrá	AC/DC 24V	546,-	1	S
	Určeno pro montáž do instalační krabice, slouží jako posílení kontaktu stávajícího zařízení, výstupní kontakt: 1x přepínací 16 A, stav výstupu indikuje červená LED	4754	8595188147545	VS116B/230	AC 230V	455,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Jednoúrovňové termostaty s rozsahy		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hlídaní a regulace teploty -30..+10°C, nastavitelná hystereze	3839	8595188138390	TER-3A	AC/DC 24-240V	1 561,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+40°C, nastavitelná hystereze	3840	8595188138406	TER-3B	AC/DC 24-240V	1 561,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty +30..+70°C, nastavitelná hystereze	3841	8595188138413	TER-3C	AC/DC 24-240V	1 561,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, nastavitelná hystereze	3842	8595188138420	TER-3D	AC/DC 24-240V	1 561,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, nastavitelná hystereze	3845	8595188138451	TER-3G	AC/DC 24-240V	1 561,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty -15..+45°C, nastavitelná hystereze	3846	8595188138468	TER-3H	AC/DC 24-240V	1 561,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, pevně nastavená hystereze	3843	8595188138437	TER-3E	AC/DC 24-240V	754,-	1	S
	Hlídaní a regulace teploty 0..+60°C, pevně nastavená hystereze, vestavěný teplotní senzor	3844	8595188138444	TER-3F	AC/DC 24-240V	806,-	1	S
	Dvojitý termostat s rozsahem -40 .. +110°C - funguje jako dva samostatné jednoúrovňové termostaty nebo dva na sobě závislé termostaty	8533	8595188185332	TER-4/UNI	AC/DC 24-240V	2 298,-	1	S
		5539	8594030337806	TER-4/230V	AC 230V	2 198,-	1	do vyprodání zásob
	Termostat pro kontrolu teploty vinutí motoru s pevně nastavenými úrovněmi spínání.	3716	8595188137164	TER-7	AC 24-230V, DC 24V	824,-	1	S
	Digitální termostat s integrovanými spínacími hodinami s denním a týdenním programem - teplotní rozsah -40 .. +110°C 2 termostaty v 1, nastavitelná paměť a čas, inovace: vyměnitelná baterie	4698	8595188124478	TER-9/230V	AC 230V	2 834,-	1	S
		4699	8595188129190	TER-9/24V	AC/DC 24V	2 834,-	1	S
	Dvoúrovňový termostat, teplotní rozsah -20..+20°C	2912	8595188129121	TEV-1	AC 230V	1 268,-	1	S
	Jednoúrovňový termostat, teplotní rozsah -20..+20°C	2925	8595188129251	TEV-2	AC 230V	1 427,-	1	S
	Jednoúrovňový termostat, teplotní rozsah +5..+35°C	2926	8595188129268	TEV-3	AC 230V	1 432,-	1	S
	Jednoúrovňový termostat s krytím IP 65, 3 teplotní rozsahy -30..+60°C	4057	8595188140577	TEV-4	AC 230V	1 274,-	1	S













Hygrostaty		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hygrotermostat s rozsahem teploty Hlídaní a regulace teploty 0..+60 C a relativní vlhkosti 50..90%, hyster.	8208	8595188137263	RHT-1	AC/DC 24-240V	1 625,-	1	S
		8207	8595188140584	RHV-1	AC 230V	2 088,-	1	S
	Hygrostat s rozsahem vlhkosti 0 až 90% ve zvýšeném krytí pro hlídání a regulaci relativní vlhkosti, vestavěný vlhkostní senzor							

Teplotní senzory pro termostaty		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Rozmezí teploty	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, PVC kabel	209970800010	8595188110075	TC-0	0 .. +70°C	137,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800011	8595188110617	TC-3	0 .. +70°C	215,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800012	8595188110082	TC-6	0 .. +70°C	282,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800013	8595188110099	TC-12	0 .. +70°C	394,-	1	S
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, silikonový kabel	209970800014	8595188140591	TZ-0	-40 .. +125°C	162,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800015	8595188110600	TZ-3	-40 .. +125°C	340,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800016	8595188110594	TZ-6	-40 .. +125°C	381,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800017	8595188110587	TZ-12	-40 .. +125°C	528,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3613	8595188136136	PT100-3	-30 .. +200°C	564,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3614	8595188136143	PT100-6	-30 .. +200°C	762,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, stíněná dvojitá izolace, silikonový kabel	3615	8595188136150	PT100-12	-30 .. +200°C	1 161,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1.3 MONITOROVACÍ RELÉ










ceník ELKO EP, platný od 1.1.2024

Hlídací proudová relé		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Rozsah 0.1-10 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7072	8595188155717	PRI-51/0,1A-10A	AC 24-230V, DC 24V	695,-	1	S
	Rozsah 0.05-0.5 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7037	8595188142885	PRI-51/0,5A	AC 24-230V, DC 24V	695,-	1	S
	Rozsah 0.1-1 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7038	8595188124904	PRI-51/1A	AC 24-230V, DC 24V	695,-	1	S
	Rozsah 0.2-2A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7039	8595188124911	PRI-51/2A	AC 24-230V, DC 24V	695,-	1	S
	Rozsah 0.5-5 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7040	8595188124928	PRI-51/5A	AC 24-230V, DC 24V	695,-	1	S
	Rozsah 0.8-8 A AC, nastavitelná prodleva; hlídá nadproud	7041	8595188124935	PRI-51/8A	AC 24-230V, DC 24V	695,-	1	S
	Jednofázové proudové relé. Integrovaný proudový transformátor v těle přístroje - rozsah 0,5-25 A AC, nastavitelná prodleva	3655	8595188136556	PRI-52	AC 230V	1 231,-	1	S
	Jednofázové proudové relé. Integrovaný proudový transformátor v těle přístroje - rozsah 1-20 A AC, nepřímé měření, analog	2196	8595188121965	PRI-32	AC 24-230V, DC 24V	1 298,-	1	S
	1-fázové; multifunkční; rozsah: I _{max} 0.1-1A AC, I _{min} 0.05-0.95A	8896	8595188188968	PRI-34/1A	AC/DC 24-240V	555,-	1	S
	1-fázové; multifunkční; rozsah: I _{max} 0.2-2A AC, I _{min} 0.1-1.9A	8282	8595188182829	PRI-34/2A	AC/DC 24-240V	555,-	1	S
	1-fázové; multifunkční; rozsah: I _{max} 0.5-5A AC, I _{min} 0.25-4.75A	8283	8595188182836	PRI-34/5A	AC/DC 24-240V	555,-	1	S
	1-fázové; multifunkční; rozsah: I _{max} 0.8-8A AC, I _{min} 0.4-7.6A	8897	8595188188975	PRI-34/8A	AC/DC 24-240V	555,-	1	S
	1-fázové; multifunkční; rozsah: I _{max} 1.6-16A AC, I _{min} 0.8-15.2A	8284	8595188182843	PRI-34/16A	AC/DC 24-240V	555,-	1	S
	Chrání motor čerpadla (ponorného čerpadla) proti chodu naprázdno. Hlídá proud motoru pomocí proudového transformátoru (PT) X/5A. Hlídání proud ISET a zpoždění TRIP delay lze nastavit potenciometry.	8271	8595188182713	PRI-35	AC/DC 24-240V	653,-	1	S
	1-fázové; monitoruje nadproud a podproud; nastavitelné zpoždění pro každou úroveň samostatně - tři rozsahy: 0.4-1.6A, 1.25-5A, 4-16A AC/DC; funkce paměti - PRI-41 nastavuje podpětí v % z nastavené horní meze - PRI-42 nastavuje podpětí v % z rozsahu, stejně jako přepětí	8534	8595188185349	PRI-41/UNI	AC/DC 24-240V	1 690,-	1	S
		4743	8595188140485	PRI-41/230V	AC 230V	1 381,-	1	do vyprodání zásob
		4741	8595188140492	PRI-41/24V	AC/DC 24V	1 420,-	1	do vyprodání zásob
		8535	8595188185356	PRI-42/UNI	AC/DC 24-240V	1 690,-	1	S
		4747	8595188140515	PRI-42/230V	AC 230V	1 391,-	1	do vyprodání zásob
		4745	8595188140522	PRI-42/24V	AC/DC 24V	1 428,-	1	do vyprodání zásob
	Třífázové proudové relé, nastavitelný rozsah 40% - 120% I _n , jmenovitý proud 5A	4214	8595188142144	PRI-53/5A	AC/DC 24-240V	2 146,-	1	S
Hlídací napěťová relé - 1. fázové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hlídaný rozsah: U _{max} 160-276 AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max}	8494	8595188184946	HRN-31	AC/DC 48-276V	744,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 160-276 AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max} , 2x výstup	8438	8595188184380	HRN-31/2	AC/DC 48-276V	795,-	1	S
	Hlídaný rozsah: U _{max} 160-276 AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max} , 2x výstup	8539	8595188185394	HRN-32/2	AC/DC 48-276V	795,-	1	S
	Hlídaný rozsah U _{max} 160-276V, U _{min} 30-95% z hodnoty U _{max} , analog	1563	8595188115636	HRN-33	AC 48-276V	744,-	1	do vyprodání zásob
	Hlídaný rozsah U _{max} 18-30V DC, U _{min} 35-95% z hodnoty U _{max} , analog	1564	8595188115643	HRN-34	DC 6-30V	853,-	1	do vyprodání zásob
	Hlídaný rozsah U _{max} 160-276V, U _{min} 30-95% z hodnoty U _{max} , analog	1565	8595188115650	HRN-35	AC 48-276V	795,-	1	do vyprodání zásob
	Hlídaný rozsah: U _{max} 12-30 DC, U _{min} 50-95% of U _{max}	8495	8595188184953	HRN-36	DC 6-30V	853,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 12-30 DC, U _{min} 50-95% z U _{max} , 2x výstup	8255	8595188182553	HRN-36/2	DC 6-30V	904,-	1	S
	Hlídaný rozsah U _{max} 80-150V, U _{min} 30-95% z hodnoty U _{max} , analog	3061	8595188130615	HRN-37	AC 24-150V	744,-	1	do vyprodání zásob
	Hlídaný rozsah: U _{max} 80-150V AC/DC, U _{min} 30-95% of U _{max}	8496	8595188184960	HRN-39	AC/DC 24-150V	744,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 80-150V AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max} , 2x výstup	8493	8595188184939	HRN-39/2	AC/DC 24-150V	795,-	1	S
		Hlídaný rozsah U _{max} 160-276V, U _{min} 30-95% z hodnoty U _{max} , analog	3062	8595188130622	HRN-63	AC 48-276V	744,-	1
	Hlídaný rozsah U _{max} 18-30V DC, U _{min} 35-95% z hodnoty U _{max} , analog	3063	8595188130639	HRN-64	DC 6-30V	853,-	1	do vyprodání zásob
	Hlídaný rozsah U _{max} 80-150V, U _{min} 30-95% z hodnoty U _{max} , analog	3064	8595188130646	HRN-67	AC 24-150V	744,-	1	do vyprodání zásob
	Hlídaný rozsah 10 - 50V, 40 - 160V, 100 - 500V AC/DC galvanicky oddělné napájení od měřících vstupů funkce "HYSTEREZE" - HRN-41 nastavuje podpětí v % z nastavené horní meze	8529	8595188185295	HRN-41/UNI	AC/DC 24-240V	1 590,-	1	S
		4721	8595188140409	HRN-41/230V	AC 230V	1 490,-	1	do vyprodání zásob
		4722	8595188140423	HRN-41/400V	AC 400V	1 689,-	1	S
	Hlídaný rozsah 10 - 50V, 40 - 160V, 100 - 500V AC/DC galvanicky oddělné napájení od měřících vstupů funkce "OKNA" - HRN-42 nastavuje podpětí v % z rozsahu, stejně jako přepětí	8530	8595188185301	HRN-42/UNI	AC/DC 24-240V	1 590,-	1	S
4722	8595188140423	HRN-41/400V	AC 400V	1 689,-	1	S		
Hlídací napěťová relé - patcové		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Multifunkční, U _{max} 160-276 AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max} , 1x výstup	8865	8595188188654	PMR1-31	AC/DC 48-276V	1 277,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 160-276 AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max} , 2x výstup	8536	8595188185363	PMR1-31/2	AC/DC 48-276V	1 328,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 12-30 DC, U _{min} 50-95% z U _{max} , 1x výstup	8866	8595188188661	PMR1-36	DC 6-30V	1 289,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 12-30 DC, U _{min} 50-95% z U _{max} , 2x výstup	8867	8595188188678	PMR1-36/2	DC 6-30V	1 340,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 80-150V AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max} , 1x výstup	8868	8595188188685	PMR1-39	AC/DC 24-150V	1 277,-	1	S
	Multifunkční, U _{max} 80-150V AC/DC, U _{min} 30-95% z U _{max} , 2x výstup	8869	8595188188692	PMR1-39/2	AC/DC 24-150V	1 328,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1.3 MONITOROVACÍ RELÉ




















ceník ELKO EP, platný od 1.1.2024

	Hlídací napěťová relé - 3. fázové	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Multifunkční hlídací napěťové relé v 3F s LCD displejem umožňuje monitorovat výpadek, pořadí asymetrií fází vč. přerušeni nulového vodiče (pouze u 4 vodičové zapojení). Volba 3 nebo 4 vodičového zapojení. Hlídá nastavenou horní a spodní úroveň napětí a frekvence. Má dva výstupní kontakty, které mohou být nastaveny individuálně.	7122	8595188171229	HRN-100	ULL = 3 ~ 155-500 V ULN = 3 ~ 90-288 V	2 500,-	1	S
	Monitoruje přepětí a podpětí, sled a výpadek fáze	7498	8595188137201	HRN-54	AC 3 x 300 -500V	990,-	1	S
	Jako HRN-54, ale kontroluje přerušeni nulového vodiče	7511	8595188137218	HRN-54N	AC 3 x 172 - 287V	990,-	1	S
	Pro kontrolu - sledu a výpadku fáze 3x400V	7512	8595188137225	HRN-55	AC 3 x 300 -500V	834,-	1	S
	Jako HRN-55, ale kontroluje přerušeni nulového vodiče	7513	8595188137232	HRN-55N	AC 3 x 172 - 287V	834,-	1	S
	Pro kontrolu - sledu a výpadku fáze 3x208V	3710	8595188130134	HRN-56/208V	AC 3 x 125 - 276V	754,-	1	S
	Pro kontrolu - sledu a výpadku fáze 3x240V	3711	8595188137119	HRN-56/240V	AC 3 x 144 - 276V	775,-	1	S
	Pro kontrolu - sledu a výpadku fáze 3x400V	3712	8595188137126	HRN-56/400V	AC 3 x 240 - 460V	813,-	1	S
	Hlídací přepětí/podpětí u 3-fázových sítí	7514	8595188137256	HRN-57	AC 3 x 300 -500V	990,-	1	S
	Hlídací přepětí/podpětí u 3-fázových sítí, Jako HRN-57, ale kontroluje přerušeni nulového vodiče	7515	8595188137249	HRN-57N	AC 3 x 172 - 287V	990,-	1	S
	Volitelný rozsah 190-200-208-220-230-240-250 a 380-400-416-440-460-480-500V. Hlídá nastavitelné podpětí a pevně dané přepětí (110% z rozsahu), výpadek, pořadí, asymetrii fází 2-10% (s možností vypnutí). Nastavitelné zpoždění 0.3-30s vč. možností zpoždění restartu 1-300s. Volitelná funkce paměti, 2x výstupní kontakt	8883	8595188188838	HRN-3-70	AC 3 x 190 - 500V	1 889,-	1	S
	Volitelný rozsah 208-220-380-400-415-440-480V. Hlídá nastavitelné podpětí, výpadek/pořadí/asymetrii fází 2-10% (s možností vypnutí). Nastavitelné zpoždění 0.3-30s	8881	8595188188814	HRN-3-80	AC 3 x 208 - 480V	1 143,-	1	S
	Pevný rozsah 208-480V. Hlídá výpadek/pořadí/asymetrii fází 2-10% (s možností vypnutí). Nastavitelné zpoždění 0.3-30s	8882	8595188188821	HRN-3-81	AC 3 x 208 - 480V	1 106,-	1	S
	3-vodičové zapojení; pomocné napájení (galvanicky oddělené) - rozsah: Umax 240-480V AC, Umin 35-99% z Umax; funkce paměti - monitoruje přepětí a podpětí, výpadek/pořadí fází, případně asymetrii	8531	8595188185318	HRN-43/UNI	AC/DC 24-240V	1 690,-	1	S
		4729	8594030337660	HRN-43/230V	AC 230V	1 460,-	1	do vyprodání zásob
		4730	8595188121316	HRN-43/400V	AC 400V	1 573,-	1	S
	4-vodičové zapojení; pomocné napájení (galvanicky oddělené) - rozsah: Umax 138-276V AC, Umin 35-99% z Umax; funkce paměti - monitoruje přepětí a podpětí, výpadek/pořadí fází, případně asymetrii	8532	8595188185325	HRN-43N/UNI	AC/DC 24-240V	1 690,-	1	S
		4733	8594030338216	HRN-43N/230V	AC 230V	1 402,-	1	do vyprodání zásob
		4734	8595188120258	HRN-43N/400V	AC 400V	1 520,-	1	S
4731	8594030338094	HRN-43N/24V	AC/DC 24V	1 443,-	1	do vyprodání zásob		
	Volitelný rozsah 190-200-208-220-230-240-250 a 380-400-416-440-460-480-500V. Hlídá nastavitelné podpětí a pevně dané přepětí (110% z rozsahu), výpadek, pořadí, asymetrii fází 2-10% (s možností vypnutí). Nastavitelné zpoždění 0.3-30s vč. možností zpoždění restartu 1-300s. Volitelná funkce paměti, 2x výstupní kontakt	8528	8595188185288	PMR3-70	AC 3 x 190 - 500V	2 450,-	1	S
















Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1.3 MONITOROVACÍ RELÉ

Ceník ELKO EP, platný od 1.1.2024

Hlídací relé účinníku		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1-fázové nebo 3-fázové zapojení; monitoruje: nastavitelnou spodní a horní úroveň účinníku (COS φ) - rozsah 0,1-0,99; nastavitelné zpoždění pro každou úroveň samostatně - galvanicky oddělené napájení; funkce paměti	5543	8595188155434	COS-2/230V	AC 230V	2 024,-	1	S
		5228	8595188152280	COS-2/110V	AC 110V	2 142,-	1	S
		5236	8595188152365	COS-2/400V	AC 400V	2 142,-	1	S
Optická signalizace napětí v 3F		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	slouží pro optickou signalizaci velikosti napětí ve třech fázích (4 vodičové zapojení) barevné rozlišení napětíových úrovní: napětí v toleranci +/-15% - zelená; přepětí - červená; podpětí - žlutá; napětí < 50V - LED nesvítí	4597	8595188145978	MPS-1	AC 3x400/230V	590,-	1	S
Hlídací relé frekvence		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	jmenovitá frekvence střídavého napětí (v 1 fázi). dvě nastavitelné úrovně frekvence (Fmax, Fmin). volitelná přepínačem 50/60/400 Hz	5011	8595188144827	HRF-10	161 - 500 V	1 247,-	1	S
Hladinové spínače		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hladinový spínač pro monitorování 1/2 hladin Hlídání hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, nastavitelná citlivost i časová prodleva, měřicí frekv. 10Hz	8093	8595188136396	HRH-5/UNI	AC/DC 24-240V	804,-	1	S
	Multifunkční hladinový spínač pro monitorování 1/2 hladin - možno zapojit pro 2x hlídání jedné hladiny; 1x hlídání dvou hladin nebo přečerpávání z jedné nádrže do druhé - nastavitelná citlivost podle vodivosti kapaliny 5 - 100kΩ - volba zpožděného sepnutí/rozepnutí	5542	8595188155427	HRH-8/230V	AC 230V	1 257,-	1	S
		5556	8595188155564	HRH-8/24V	AC/DC 24V	1 296,-	1	S
	Univerzální hladinový spínač pro monitorování až 6 hladin - umožňuje kontrolovat až 6 úrovní hladiny v jedné nádrži nebo stejný počet hladin ve více nádržích. Každá úroveň hladiny má svůj vlastní výstupní kontakt, který může spínat nebo rozepínat při zaplavení odpovídající sondy	8133	8595188181334	HRH-9	AC/DC 24-240V	2 720,-	1	S
	Přídavná signalizace k hladinovému spínači HRH-9	8185	8595188181853	HRH-9/S	z HRH-9	1 082,-	1	S
	Hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin ve zvýšeném krytí jej předurčuje k provozu v náročných podmínkách - spínač hlídá hladiny ve studnách, jímkách, nádržích, tankerech, zásobnících... - volba funkce dočerpávání nebo odčerpávání	4947	8595188149471	HRH-7	AC/DC 24-240V	995,-	1	S
	Hladinový spínač pro monitorování 1 nebo 2 hladin hlídá až 5 úrovní hladiny pomocí 6ti sond, indikace výšky hladiny, chod 1-fáz. i 3-fáz.,	3699	8595188136990	HRH-6/AC	AC 230V	2 103,-	1	S
		3740	8595188137409	HRH-6/DC	DC 12 - 24V	2 102,-	1	S
	Hlídání hladiny s jedno i dvoustavovým hlídáním, montáž na zeď, nastavit. citl. i čas. prodleva, měřicí frekv. 10Hz	209970800023	8595188117517	HRH-4/230V	AC/DC 230V	1 817,-	1	S
Sondy k hladinovému relé a doporučené vodiče		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	1ks - hladinová sonda - mosazná elektroda	209970800002	8595188110105	SHR-1-M	-	114,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - nerezová elektroda	209970800001	8595188111379	SHR-1-N	-	149,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - nerezová elektroda uložená v PVC krytu	209970800003	8595188111263	SHR-2	-	182,-	1	S
	1 ks - záplavová sonda	6563	8595188147064	FP-1	-	337,-	1	S
	1ks - hladinová sonda - vodivostní tlaková	209970800004	8595188111270	SHR-3	-	1 075,-	1	S
	1m - vodič	6594	8595188165945	vodič D05V-K 0,75/3,2		6,-	1	S
	1m - třížilový kabel	209970500106	8595188129770	kabel D03VV-F 3x0,75/3,2		29,-	1	S










Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

Napájecí zdroje		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Výstupní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Analogový napájecí zdroj s pevným výstupem AC + 2xDC(nestabilizované) 24V/8VA(8W)	408	8594030334089	ZNP-10-24V	AC 230V	637,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s regulovaným výstupem DC 12-24V	5158	8595188136655	PS-30-R	AC 100 - 250V	1 028,-	1	S
	Analogový napájecí zdroj s pevným a regulovaným výstupem AC + DC(nestabilizované) 24V a DC 5-24V	8484	8594030331750	ZSR-30	AC 230V	1 038,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 12V/10W, pro montáž do instalační krabice (KU68)	4502	8595188145022	PSB-10-12	AC 110 - 250V	819,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 24V/10W, pro montáž do instalační krabice (KU68)	4378	8595188143783	PSB-10-24	AC 110 - 250V	819,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 12V/15W	8047	8595188180474	PS1M-15/12V	AC 100 - 240V	432,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 24V/15W	8048	8595188180481	PS1M-15/24V	AC 100 - 240V	432,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 12V/24W	8049	8595188180498	PS2M-24/12V	AC 100 - 240V	666,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 24V/30W	8050	8595188180504	PS2M-30/24V	AC 100 - 240V	600,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 12V/54W	8051	8595188180511	PS3M-54/12V	AC 100 - 240V	759,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 24V/60W	8052	8595188180528	PS3M-60/24V	AC 100 - 240V	759,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 12V/85W	8053	8595188180535	PS4M-85/12V	AC 100 - 240V	978,-	1	S
	Spínaný napájecí zdroj s pevným výstupem DC 24V/92W	8054	8595188180542	PS4M-92/24V	AC 100 - 240V	978,-	1	S
	Zvonkový transformátor; zkratuvzdorný 8V/8VA (2-modul)	3680	8595188136808	ZTR-8-8V	AC 230V	450,-	1	S
	Zvonkový transformátor; zkratuvzdorný 12V/8VA (2-modul)	3681	8595188136815	ZTR-8-12V	AC 230V	473,-	1	S
	Zvonkový transformátor; zkratuvzdorný 12V/15VA; 8V/10VA; 4V/5VA (3-modul)	3928	8595188139281	ZTR-15-12V	AC 230V	600,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

1.2 BISTABILNÍ RELÉ A INSTALAČNÍ STYKAČE

Čeník ELKO EP, platný od 1.1.2024




















	Bistabilní (impulsní) relé	Objednávací kód	EAN kód	Typové označení	Provozní napětí	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	Bistabilní (impulsní) relé 1x16A, 1 x spínací	6885	8595188168854	BR-216-10/230V	AC 230 V / 50 Hz	423,-	1	S	
	Bistabilní (impulsní) relé 2x16A, 2 x spínací	6886	8595188168861	BR-216-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	427,-	1	S	
	Bistabilní (impulsní) relé 2x16A, 1 x spínací, 1 x rozspínací	6887	8595188168878	BR-216-11/230V	AC 230 V / 50 Hz	427,-	1	S	
	Bistabilní (impulsní) relé 2x20A, 2 x spínací	6888	8595188168885	BR-220-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	454,-	1	S	
	Bistabilní (impulsní) relé 2x32A, 2 x spínací	6889	8595188168892	BR-232-20/230V	AC 230 V / 50 Hz	548,-	1	S	
Instalační stykače		Objednávací číslo	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	Instalační stykač 1x20A, 1 x spínací	2311	8595188123112	VS120-10/230V	AC/DC 230V	396,-	6	S	
	Instalační stykač 1x20A, 1 x spínací	209970700047	8595188129367	VS120-10/24V	AC/DC 24V	396,-	6	S	
	Instalační stykač 1x20A, 1 x rozspínací	2310	8595188123105	VS120-01/230V	AC/DC 230V	396,-	6	S	
	Instalační stykač 1x20A, 1 x rozspínací	2984	8595188129848	VS120-01/24V	AC/DC 24V	396,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací	209970700012	8595188121392	VS220-20/230V	AC/DC 230V	465,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací	209970700032	8595188125253	VS220-20/24V	AC/DC 24V	465,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1x rozspínací	209970700013	8595188121408	VS220-11/230V	AC/DC 230V	465,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1x rozspínací	209970700037	8595188129374	VS220-11/24V	AC/DC 24V	465,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozspínací	209970700014	8595188121422	VS220-02/230V	AC/DC 230V	465,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozspínací	209970700042	8595188129381	VS220-02/24V	AC/DC 24V	465,-	6	S	
	Instalační stykač 4x20A, 4 x spínací	209970700015	8595188121439	VS420-40/230V	AC 230V	395,-	10	S	
	Instalační stykač 4x20A, 4 x spínací	209970700035	8595188129435	VS420-40/24V	AC 24V	395,-	10	S	
	Instalační stykač 4x20A, 3 x spínací, 1x rozspínací	209970700016	8595188121446	VS420-31/230V	AC 230V	395,-	10	S	
	Instalační stykač 4x20A, 3 x spínací, 1x rozspínací	209970700036	8595188129442	VS420-31/24V	AC 24V	395,-	10	S	
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací	209970700029	8595188121651	VS425-40/230V	AC/DC 230V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací	209970700033	8595188129480	VS425-40/24V	AC/DC 24V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozspínací	209970700028	8595188121668	VS425-31/230V	AC/DC 230V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozspínací	209970700038	8595188129497	VS425-31/24V	AC/DC 24V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozspínací	209970700027	8595188121675	VS425-22/230V	AC/DC 230V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozspínací	209970700072	8595188129541	VS425-22/24V	AC/DC 24V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 2 x rozspínací	209970700026	8595188121682	VS425-04/230V	AC/DC 230V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 4 x rozspínací	209970700046	8595188129527	VS425-04/24V	AC/DC 24V	511,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 1x spínací, 3x rozspínací	209970700004	8595188129473	VS425-13/230V	AC/DC 230V	511,-	3	S	
		Instalační stykač 4x40A, 4 x spínací	209970700017	8595188121453	VS440-40/230V	AC/DC 230V	1 107,-	5	S
Instalační stykač 4x40A, 4 x spínací		209970700039	8595188129565	VS440-40/24V	AC/DC 24V	1 107,-	5	S	
Instalační stykač 4x40A, 3 x spínací, 1 x rozspínací		209970700018	8595188121460	VS440-31/230V	AC/DC 230V	1 107,-	5	S	
Instalační stykač 4x40A, 3 x spínací, 1 x rozspínací		209970700040	8595188129572	VS440-31/24V	AC/DC 24V	1 107,-	5	S	
Instalační stykač 4x40A, 2 x spínací, 2 x rozspínací		209970700019	8595188121477	VS440-22/230V	AC/DC 230V	1 107,-	5	S	
Instalační stykač 4x40A, 2 x spínací, 2 x rozspínací		209970700075	8595188129787	VS440-22/24V	AC/DC 24V	1 107,-	5	S	
Instalační stykač 4x40A, 2 x rozspínací, 2 x rozspínací		209970700020	8595188121484	VS440-04/230V	AC/DC 230V	1 107,-	5	S	
Instalační stykač 4x40A, 4 x rozspínací		209970700080	8595188129299	VS440-04/24V	AC/DC 24V	1 107,-	5	S	
		Instalační stykač 4x63A, 4 x spínací	209970700021	8595188121491	VS463-40/230V	AC/DC 230V	1 271,-	5	S
		Instalační stykač 4x63A, 4 x spínací	209970700044	8595188129589	VS463-40/24V	AC/DC 24V	1 271,-	5	S
	Instalační stykač 4x63A, 3 x spínací, 1 x rozspínací	209970700022	8595188121507	VS463-31/230V	AC/DC 230V	1 271,-	5	S	
	Instalační stykač 4x63A, 3 x spínací, 1 x rozspínací	209970700099	8595188129596	VS463-31/24V	AC/DC 24V	1 271,-	5	S	
	Instalační stykač 4x63A, 2 x spínací, 2 x rozspínací	209970700023	8595188121514	VS463-22/230V	AC/DC 230V	1 271,-	5	S	
	Instalační stykač 4x63A, 2 x spínací, 2 x rozspínací	209970700076	8595188129794	VS463-22/24V	AC/DC 24V	1 271,-	5	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací, manuální ovládání	209970700061	8595188128087	VSM220-20/230V	AC 230V	521,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x spínací, manuální ovládání	209970700064	8595188128117	VSM220-20/24V	AC 24V	521,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1 x rozspínací, manuální ovládání	209970700062	8595188128094	VSM220-11/230V	AC 230V	521,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 1 x spínací, 1 x rozspínací, manuální ovládání	209970700077	8595188129800	VSM220-11/24V	AC 24V	521,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozspínací, manuální ovládání	209970700063	8595188128100	VSM220-02/230V	AC 230V	521,-	6	S	
	Instalační stykač 2x20A, 2 x rozspínací, manuální ovládání	209970700078	8595188129817	VSM220-02/24V	AC 24V	521,-	6	S	
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací, manuální ovládání	209970700065	8595188128124	VSM425-40/230V	AC 230V	544,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 4 x spínací, manuální ovládání	209970700069	8595188128162	VSM425-40/24V	AC 24V	544,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozspínací, manuální ovládání	209970700066	8595188128131	VSM425-31/230V	AC 230V	544,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 3 x spínací, 1 x rozspínací, manuální ovládání	209970700079	8595188129824	VSM425-31/24V	AC 24V	544,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozspínací, manuální ovládání	209970700067	8595188128148	VSM425-22/230V	AC 230V	544,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 2 x spínací, 2 x rozspínací, manuální ovládání	209970700120	8595188129336	VSM425-22/24V	AC 24V	544,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 4 x rozspínací, manuální ovládání	209970700068	8595188128155	VSM425-04/230V	AC 230V	544,-	3	S	
	Instalační stykač 4x25A, 4 x rozspínací, manuální ovládání	209970700083	8595188129831	VSM425-04/24V	AC 24V	544,-	3	S	

Pozn.: Vybrané modulové stykače VS120, VS220, VS425, VS440, VS463 je možno dodat i v napájecím napětí **AC/DC 48V,110V** a VS420 v napájecím napětí **AC 48V,110V**.




















Pozn.: Vybrané modulové stykače VSM220 a VSM425 je možno dodat i v napájecím napětí **AC 12V, 42V, 48V, 110V, 127V**.

	Přídavné kontakty ke stykačům VS220 až VS463 (mimo VS120, VS420), platí i pro VSM	Objednávací kód	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	2x6A, 2 x spínací	209970700030	8595188121606	VSK-20	-	395,-	10	S
	2x6A, 1 x spínací, 1 x rozspínací	209970700031	8595188121613	VSK-11	-	395,-	10	S
Krytky šroubů		Objednávací číslo	EAN kód	Typové označení	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	krytka šroubů modulových stykačů VS220, VSM220	209970700024	8595188121576	krytka VS220	-	14,-	1	S
	krytka šroubů modulových stykačů VS425, VSM425	209970700034	8595188121583	krytka VS425	-	14,-	1	S
	krytka šroubů modulových stykačů VS440, VS463	209970700025	8595188121590	krytka VS440, VS463	-	17,-	1	S




















Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech





















1. OVLADAČE	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
 Tlačítkový nástěnný ovladač - 2 tlačítka v designu Logus ⁹⁰ . RFIO2 protokol, RF adresa ve spodní části základny S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 8136)	8502	8595188140379	RFWB-20/G	LOGUS ⁹⁰ kryt+rámeček plast bílý	Baterie 3V CR 2032	895,-	1	S
 Tlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítka v designu Logus ⁹⁰ . RFIO2 protokol, RF adresa ve spodní části základny S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 8098)	8489	8595188140607	RFWB-40/G	LOGUS ⁹⁰ kryt+rámeček plast bílý	Baterie 3V CR 2032	986,-	1	S
 Venkovní ovladač - 2 tlačítka Bezdrátový tlačítkový ovladač v provedení IP krytí slouží k ovládání iNELS RF prvků z venkovního prostředí. 2 tlačítkový	8147	8595188181471	RFOB-20	IP65	Baterie 3V CR 2032	1 191,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7678)	8513	8595188176781	RFG-20/W	sklo, bílé, ostré	2x Baterie 3V CR 2032	1 583,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, WHITE ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7683)	8517	8595188176835	RFG-220/W	sklo, bílé, oblé	2x Baterie 3V CR 2032	1 693,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7679)	8512	8595188176798	RFG-20/B	sklo, černé, ostré	2x Baterie 3V CR 2032	1 583,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 2 tlačítka, BLACK ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7684)	8518	8595188176842	RFG-220/B	sklo, černé, oblé	2x Baterie 3V CR 2032	1 693,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7680)	8514	8595188176804	RFG-40/W	sklo, bílé, ostré	2x Baterie 3V CR 2032	1 737,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7685)	8515	8595188176859	RFG-240/W	sklo, bílé, oblé	2x Baterie 3V CR 2032	1 846,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7681)	8488	8595188176811	RFG-40/B	sklo, černé, ostré	2x Baterie 3V CR 2032	1 737,-	1	S
 Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK ROUND tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. Slouží k ovládání spínačů a stmívačů. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 7686)	8516	8595188176866	RFG-240/B	sklo, černé, oblé	2x Baterie 3V CR 2032	1 846,-	1	S
 Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, WHITE SHARP k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	8894	8595188188944	RFDW-71/W	sklo, bílé, ostré	AC 230	2 990,-	1	01/2024
 Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, WHITE ROUND k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	8895	8595188188951	RFDW-271/W	sklo, bílé, oblé	AC 230	3 290,-	1	01/2024
 Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, BLACK SHARP k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	8824	8595188188241	RFDW-71/B	sklo, černé, ostré	AC 230	2 990,-	1	01/2024
 Skleněný ovladač se stmívačem - 4 tlačítka, BLACK ROUND k regulaci světelných zdrojů (R, L, C, ESL, LED), ovládaných místními tlačítky nebo externími ovladači RF. Stejně tak i tlačítka mohou ovládat další prvky.	8893	8595188188937	RFDW-271/B	sklo, černé, oblé	AC 230	3 290,-	1	01/2024
 Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, WHITE SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, ovládaných místními tlačítky nebo až 25 externími ovladači RF. Stejně tak i místní tlačítka mohou ovládat další RF prvky.	8891	8595188188913	RFSW-62/W	sklo, bílé, ostré	AC 230	2 990,-	1	01/2024
 Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, WHITE ROUND obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, ovládaných místními tlačítky nebo až 25 externími ovladači RF. Stejně tak i místní tlačítka mohou ovládat další RF prvky.	8892	8595188188920	RFSW-262/W	sklo, bílé, oblé	AC 230	3 290,-	1	01/2024
 Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, BLACK SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, ovládaných místními tlačítky nebo až 25 externími ovladači RF. Stejně tak i místní tlačítka mohou ovládat další RF prvky.	8870	8595188188708	RFSW-62/B	sklo, černé, ostré	AC 230	2 990,-	1	01/2024
 Skleněný ovladač se spínacími relé - 4 tlačítka, BLACK ROUND obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, ovládaných místními tlačítky nebo až 25 externími ovladači RF. Stejně tak i místní tlačítka mohou ovládat další RF prvky.	8890	8595188188906	RFSW-262/B	sklo, černé, oblé	AC 230	3 290,-	1	01/2024

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech



















1. OVLADAČE		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	4 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva BÍLÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 8074)	8504	8595188180740	RF Key-40/W	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	756,-	1	S
	4 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva ČERNÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 8075)	8503	8595188180757	RF Key-40/B	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	756,-	1	S
	6 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva BÍLÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 8076)	8505	8595188180764	RF Key-60/W	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	788,-	1	S
	6 - tlačítkový ovladač - klíčenka barva ČERNÁ Přenosný vysílač vhodný k ovládání garážových vrat, závor, venkovní brány apod. S programovacím tlačítkem. (náhrada za obj. kód: 8077)	8490	8595188180771	RF Key-60/B	klíčenka	Baterie 3V CR 2032	788,-	1	S
2. SPÍNACÍ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Spínací prvek, 1-kanálový funkce sepnout / vypnout, výstupní kontakt 1x spínací 8A vstup pro externí drátové tlačítko/vypínač, bezšroubové svorky Náhrada za RFSAI-11B/230 (obj. kód: 5000)	8375	8595188183758	RFSAI-11B-SL	BOX-SL	AC 230V	985,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanálový 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat. Výstupní kontakt 1x16A spínací	4995	8595188136242	RFSAI-61B/230V	BOX	AC 230V	1 377,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanálový 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat. Výstupní kontakt 1x spínací 8A Náhrada za RFSAI-61B/230 (obj. kód 4995)	8204	8595188182041	RFSAI-61B-SL	BOX-SL	AC 230V	1 377,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanálový, bezpotenciálový kontakt 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat. Výstupní kontakt 1x spínací 8A bezpotenciálový vstup pro externí drátové tlačítko/vypínač	8910	8595188189101	RFSAI-61BPF-SL	BOX-SL	AC 230V	1 377,-	1	S
	Spínací prvek, 2-kanálový 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat. Výstupní kontakt 1x spínací 8A, 2 vstupy pro externí drátové tlačítko/vypínače Náhrada za RFSAI-62B/230 (obj.kód 4996, 4999)	8201	8595188182010	RFSAI-62B-SL	BOX-SL	AC 230V	1 484,-	1	S
	Spínací prvek pro žaluzie (brány, garážové vrata, markýzy...) ve verzi DC bezkontaktní výstup 1A pro řízení motorů změnou polarit. Výstupní kontakty 2x 8A vzájemně blokováné, 2 vstupy pro externí drátové tlačítko/vypínače Náhrada za RFJA-32B (obj.kód 7466)	8254	8595188182546	RFJA-32B-SL	BOX-SL	AC 230V	1 355,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanálový funkce jako RFSAI-61B, výstupní kontakt: 1x přepínací 16A (interní anténa AN-I je součástí dodávky)	7721	8595188137003	RFSAI-61M/230V	1M - DIN	AC 110-230V	1 810,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanálový s integrovanou anténou funkce jako RFSAI-61B, výstupní kontakt: 1x přepínací 16A	8154	8595188181549	RFSAI-61MI/230V	1M - DIN	AC 110-230V	1 264,-	1	S
	Spínací prvek, 6-kanálový spínací prvek se 6 výstupními kontakty 8 A slouží pro nezávislé ovládání až 6 spotřebičů, zásuvek nebo světel. 3 modulové provedení prvku s montáží do rozvaděče	8905	8595188142823	RFSAI-66M/230V	3M - DIN	AC 110-230V	3 266,-	1	S
		5291	8595188152914	RFSAI-66M/24V	3M - DIN	AC/DC 12-24V	3 897,-	1	S
	Spínací prvek, 6-kanálový s integrovanou anténou stejné provedení a funkce jako RFSAI-66M, ale s integrovanou anténou. Je vhodný pro umístění do rozvaděčů s plastovými dveřmi.	8906	8595188181556	RFSAI-66MI/230V	3M - DIN	AC 110-230V	2 720,-	1	S
	Spínací prvek, 1-kanálový se zvýšením krytím tlačítko, impulsní relé a časové funkce zpožděného rozběhu nebo návratu s časovým nastavením 2 s – 60 min, výstupní kontakt 1x spínací 12A	5853	8595188145268	RFUS-61/230V	IP 65	AC 230V	1 530,-	1	S
	Spínací zásuvka 6 funkcí: tlačítko, sepnout/vypnout, impulsní relé, zpožděný rozběh, zpožděný návrat, výstupní kontakt 1x12A spínací Náhrada za: RFSC-61 (obj. kód 4560, 4544, 4562)	8251	8595188182515	RFSC-61N/French		AC 230V	1 250,-	1	S
		8252	8595188182522	RFSC-61N/British		AC 230V	1 250,-	1	S
		8250	8595188182508	RFSC-61N/Schuko		AC 230V	1 250,-	1	S

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech








3. STMÍVACÍ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Analogový regulátor, výstup (01) - 10V převodník RF na spojitý signál 0(1)-10V pro ovládání zařízení vybavené tímto vstupem (předřadníky, ventily, hlavice ...). Navíc vybaven relé 1x16A spínající potenciál L pro odpojení předřadníku. 6 světelných funkcí + funkce ON/OFF	4993	8595188142809	RFDAC-71B	BOX - SL	AC 230V	1 743,-	1	S
	Řídící jednotka DALI, pro 4 adresy převodník RF/DALI pro řízení až 4 stmívatelných předřadníků světél. Nastavení se provádí WiFi z web prohlížeče telefonu/NTB. Externí ovládací vstup pro připojení drátových tlačítek. Napájení AC 230V zajišťuje také napájení DALI sběrnice.	8527	8595188185271	RFDALI-04B-SL	BOX - SL	AC 230V	1 975,-	1	S
	Řídící jednotka DALI, pro 32 adresy převodník RF/DALI pro řízení až 32 stmívatelných předřadníků světél. Nastavení se provádí přes WiFi z web prohlížeče telefonu/NTB. Externí ovládací vstup pro připojení drátových tlačítek. Napájení AC 230V zajišťuje také napájení DALI sběrnice.	8434	8595188184342	RFDALI-32B-SL	BOX - SL	AC 230V	3 125,-	1	S
	Univerzální stmívač, 1-kanálový 6 světelných funkcí + funkce ON/OFF Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL. Výstup:160W, bezšroubové svorky Náhrada za: RFDEL-71/B (obj. kód 4994)	8361	8595188183611	RFDEL-71B-SL	BOX - SL	AC 230V	1 628,-	1	S
	Univerzální stmívač, 1-kanálový 6 světelných funkcí + funkce ON/OFF Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL. Výstup: 600W. Ovládání možné také signálem 0(1)-10V, potenciometrem nebo tlačítkem proti potenciálu L	4897	8595188148979	RFDEL-71M	3M - DIN	AC 230V	3 174,-	1	S
	Univerzální stmívač, 6-kanálový slouží k ovládání intenzity, jasu stmívatelných světelných zdrojů. Každý z výstupních kanálů je samostatně ovladatelný a adresovatelný. Externí ovládání drátovými tlačítky. Výstup: 150W/kanál, výstupy možno paralelně spojovat za účelem znásobení výkonu. Světelné zdroje: R, L, C, LED, ESL.	8205	8595188182058	RFDEL-76M	6M-DIN	AC 230V	7 535,-	1	S
	Stmívač pro LED (RGB) pásky, 3-kanálový slouží pro nezávislé ovládání 3 jednobarevných LED pásků nebo jednoho RGB LED páska. Stmívač může být ovládán 32 kanály (bezdrátovými tlačítky), potenciometry nebo externím signálem 0(1)-10V. Každý kanál může být zatížen 5A.	4916	8595188146814	RFDA-73M/RGB	3M - DIN	DC 12-24V	2 538,-	1	S
	Stmívaná zásuvka 6 světelných funkcí - nabízí jednoduché řešení stmívání lamp a světel zapojených do zásuvky. Nastavení potenciometry: min jas a typ světelného zdroje: R, L, C, LED, ESL. Ve 3 provedeních: French, British, Schuko Náhrada za: RFDCS-71 (obj. kód 4954, 4546, 4595)	8359	8595188183598	RFDCS-71N/French		AC 230V	1 861,-	1	S
		8358	8595188183581	RFDCS-71N/British		AC 230V	1 861,-	1	S
		8360	8595188183604	RFDCS-71N/Schuko		AC 230V	1 861,-	1	S
4. REGULACE TEPLOTY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Systémový regulátor teploty RFTC-10/G slouží pro měření teploty (v rozsahu 0 až 55°C) a korekci přednastavené teploty v systémových zařízeních RF Touch nebo eLAN-RF v rozsahu ± 5°C <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i> <i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibjednat rámeček dle výběru v sortimentu LOGUS⁹⁰</i>	RFTC-10/G/BR/BR	8595188142861	RFTC-10/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 645,-	1	S
		RFTC-10/G/BR	8595188145329	RFTC-10/G bílá			1 611,-		S
		RFTC-10/G/MF	8595188145336	RFTC-10/G slonová kost			1 611,-		S
		RFTC-10/G/GE	8595188145343	RFTC-10/G ledová			1 676,-		S
		RFTC-10/G/PE	8595188145350	RFTC-10/G perlet'ová			1 676,-		S
		RFTC-10/G/IS	8595188145374	RFTC-10/G šedá			1 676,-		S
	Autonomní regulátor teploty RFTC-50/G je samostatný termostat, který umožňuje bezdrátové ovládání až 4 spínacích prvků RFSA-6x/RFUS-61/RFSTI-11B. <i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i> <i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibjednat rámeček dle výběru v sortimentu LOGUS⁹⁰</i>	RFTC-50/G/BR/BR	8595188148641	RFTC-50/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 772,-	1	S
		RFTC-50/G/BR	8595188148757	RFTC-50/G bílá			1 739,-		S
		RFTC-50/G/MF	8595188148764	RFTC-50/G slonová kost			1 739,-		S
		RFTC-50/G/GE	8595188148771	RFTC-50/G ledová			1 804,-		S
		RFTC-50/G/PE	8595188148788	RFTC-50/G perlet'ová			1 804,-		S
		RFTC-50/G/IS	8595188148801	RFTC-50/G šedá			1 804,-		S
	Spínací prvek s externím teplotním senzorem vstup: externí teplotní senzor TC/TZ, bezšroubové svorky výstup: spínací kontakt relé 16A pro přímé spínání topného okruhu Náhrada za: RFSTI-11B (obj. kód 5235)	8404	8595188184045	RFSTI-11B-SL	BOX-SL	AC 230	1 460,-	1	S
	Teplotní a vlhkostní senzor integrovaným digitálním snímačem měří teplotu a vlhkost v rozsahu -10 až +50 °C a v pravidelných 20 min. intervalech ji posílá do systémového prvku (eLAN-RF, RF-Touch). Při náhlé změně pošle signál do 1 min.	3401	8595188134019	RFTI-20	Designová krabička	2 x 3V CR2032 baterie	1 082,-	1	S
	Bezdrátová termohlavice měří teplotu v dané zóně a bezdrátově ovládá ventil radiátoru. Detektuje otevřené okno. Výdrž baterií minimálně 1rok, v závislosti na používání.	8259	8595188182591	RFATV-2	-	2x baterie AA 1,5V	1 790,-	1	S
	Termopohon slouží k regulaci podlahového a radiátorového teplovodního vytápění Provedení: bez napětí otevřené (NO), bez napětí zavřené (NC)	8196	8595188181969	TELVA-2/230V_NO	-	230 V	576,-	1	S
		8197	8595188181976	TELVA-2/230V_NC	-	230 V			S
		8198	8595188181983	TELVA-2/24V_NO	-	24 V			S
		8199	8595188181990	TELVA-2/24V_NC	-	24 V			S
TEPLOTNÍ SENZORY PRO TERMOSTATY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Rozmezí teploty		Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, PVC kabel	209970800010	8595188110075	TC-0	0 .. +70°C		137,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800011	8595188110617	TC-3	0 .. +70°C		215,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800012	8595188110082	TC-6	0 .. +70°C		282,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, PVC kabel	209970800013	8595188110099	TC-12	0 .. +70°C		394,-	1	S
	Senzor pro přímé připojení k terminálům, silikonový kabel	209970800014	8595188140591	TZ-0	-40 .. +125°C		162,-	1	S
	Teplotní senzor 3m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800015	8595188110600	TZ-3	-40 .. +125°C		340,-	1	S
	Teplotní senzor 6m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800016	8595188110594	TZ-6	-40 .. +125°C		381,-	1	S
	Teplotní senzor 12m, dvojitá izolace, silikonový kabel	209970800017	8595188110587	TZ-12	-40 .. +125°C		528,-	1	S

5. PŘEVODNÍKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení *	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Převodník kontaktu - 4x krátkodobý i trvalý kontakt převádí 4 bezpotenciálové vstupy od drátových tlačítek, vypínačů nebo čidel na RF signál. Napájení 3V baterie CR123A Náhrada za: RFIM-40B (obj. kód 8134)	8406	8595188184069	RFIM-40B/BP-SL	BOX-SL	Baterie 3V CR123A	990,-	1	S
	Převodník kontaktu - 4x krátkodobý i trvalý kontakt převádí 4 bezpotenciálové vstupy od drátových tlačítek, vypínačů nebo čidel na RF signál. Napájení AC 230V	8407	8595188184076	RFIM-40B/230-SL	BOX-SL	AC 230V	1 190,-	1	S
	Převodník kontaktu - 1x trvalý nebo krátkodobý kontakt převádí 1 bezpotenciálový vstup, který může být krátkodobě (tlačítko) i trvale (vypínač) sepnut. Možnost externí antény pro prodloužení dosahu.	8240	8595188142847	RFSG-1M/230	1M-DIN	AC 230V	1 803,-	1	S
6. DETEKTORY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Hladinový senzor při vodivém spojení vstupních svorek vysílá neprotlený signál ke spínacímu prvku (nebo jednotce RF Touch), který dál spíná čerpadlo nebo uzavírá ventil na potrubí. Vstup pro externí sondu (např. FP-1)	4860	8595188148603	RFSF-1B	BOX	Baterie 3V CR 2477	1 136,-	1	S
	Sonda k hladinovému senzoru příslušenství k RFSF-1B nebo HRH-x	6563	8595188147064	FP-1	kabel 1m s koncovkou	-	337,-	1	S
	Záplavový detektor slouží k detekci úniku vody na podlaze - k aktivaci dochází v momentě zaplavení kontaktů umístěných na spodní straně detektoru. Optická, akustická a vibrační signalizace.	7682	8595188176828	RFSF - 100	Designová krabička	2 x 1,5V AAA baterie	1 474,-	1	S
	Detektor soumraku soumrakový spínač v rozsahu 1 - 1000lx světelný spínač v rozsahu 100 - 100.000lx. Hodnoty se nastavují potenciometry. Když úroveň osvětlení dosáhne nastavené úrovně, odesílá zprávu do spínacího prvku nebo RF Touch/eLAN-RF.	4707	8595188147071	RFSOU-1	IP 65	2x baterie AAA 1.5V	1 402,-	1	S
	Okenní / dveřní detektor (magnetický) skládá se ze dvou částí: vysílače a magnetu. K aktivaci dochází oddálením magnetu od vysílače.	5027	8595188150279	RFWD-100	Designová krabička	3V CR2032 baterie	1 225,-	1	S
	Pohybový detektor slouží k detekci osob pohybujících se v interiéru. Úhel detekce je 105° a max.vzdálenost 12m. V kombinaci se spínacím prvkem může automaticky ovládat světlo a nebo přes eLAN-RF zobrazovat status na chytrém telefonu.	5029	8595188150293	RFMD-100	Designová krabička	2 x 1,5V AA baterie	1 521,-	1	S
	Pohybový detektor pro stropní montáž slouží k detekci osob pohybujících se v interiéru. Úhel detekce je 105° a max.vzdálenost 12m. Napájení 2x AA 1.5V	8919	8595188189194	RFMD-200	krabička pro montáž na strop	2 x 1,5V AA baterie	1 521,-	1	01/2024
	Bezdrátový hydrostatický snímač výšky hladiny. Měří výšku hladiny kapalin na principu měření hydrostatického tlaku. Skládá se z komunikační jednotky v plastovém pouzdře s krytím IP65 umístěné nad hladinou a tlakové nerezové sondy připojené 3m kabelem spuštěné ke dnu nádrže. Bezdrátová komunikace RF102 s INELS prvky a gateway. Nastavení z aplikace přes Bluetooth.	8399	8595188183994	RFSLT-S3	IP65	1x 3,6V AA-LS	5 500,-	1	02/2024
7. SYSTÉMOVÉ PRVKY		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
	Ovládací dotyková jednotka RF TOUCH-2/BE (PROFI) je systémovou jednotkou pro vytápění, spínání elektrospotřebičů a zařízení, stmívání světel, ovládání žaluzií. Podpora připojení přes LAN i WiFi Náhrada za: RF Touch	8266	8595188182669	RF-TOUCH-2/BE		24V DC POE/5V USB-C/10-30V DC svorky	7 290,-	1	S
	Ovládací dotyková jednotka RF TOUCH-2/BR (HOME) je systémovou jednotkou pro vytápění, spínání elektrospotřebičů a zařízení, stmívání světel, ovládání žaluzií. Podpora připojení přes WiFi Náhrada za: RF Touch	8974	8595188189743	RF-TOUCH-2/BR		svorky 24V, USB-C	6 690,-	1	S
	Opakovač signálu pro zvýšení dosahu RF signálu až o 200 metrů, pro 20.prvků. Provedení do zásuvky, přičemž průchoďnost zůstane zachována. Náhrada za: RFRP-20 (obj. kód 4510, 4548, 4547)	8423	8595188145107	RFRP-20N/French		AC 230V	1 355,-	1	S
		8425	8595188145480	RFRP-20N/British		AC 230V	1 355,-	1	S
		8424	8595188145473	RFRP-20N/Schuko		AC 230V	1 355,-	1	S
	Chytrá RF krabička (Gateway) umožňuje připojení do sítě LAN a pak následně ovládání instalace INELS RF z aplikace chytrého telefonu, tabletu, hodinek, Samsung televize, hlasovým asistentem (Google Home & Alexa) nebo jiným zařízením nebo SW třetí strany. Náhrada za: eLAN -RF-003 (obj. kód 4684)	8044	8595188180443	eLAN-RF-103	designová krabička	AC 100 - 230V	2 405,-	1	S









































Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz, číslo - termín dodání v týdnech

9. HOTELOVÉ ŘEŠENÍ		Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost		
	Regulátor teploty	RFTC-150/G/BR/BR	8595188134507	RFTC-150/G komplet	LOGUS ⁹⁰	2 x baterie AAA 1.5V	1 772,-	1	S		
	RFTC-150/G ovládá RFSFA-16MM (fancoil aktor) v teplotním rozsahu 0 až 55°C	RFTC-150/G/BR	8595188134576	RFTC-150/G bílá						1 738,-	S
		RFTC-150/G/MF	8595188134606	RFTC-150/G slonová kost						1 738,-	S
		RFTC-150/G/GE	8595188134583	RFTC-150/G ledová						1 804,-	S
	<i>Komplet: Přístroj, kryt - bílá, rámeček - bílá</i>	RFTC-150/G/PE	8595188134613	RFTC-150/G perleťová						1 804,-	S
	<i>Polokomplet: Přístroj, kryt - barva dle výběru, nutno přibojednat rámeček Ceník Logus⁹⁰</i>	RFTC-150/G/IS	8595188134590	RFTC-150/G šedá						1 804,-	S
	RFTC-150/G/AL	8595188134569	RFTC-150/G hliník	1 804,-	S						
	Sklenný dotykový termostat pro fancoily, 3x relé pro rychlost ventilátoru (LOW, MEDIUM, HIGH), 1x relé TOPÍ/CHLADÍ, 1x relé ON/OFF, 2x analog výstup 0-10V, bezdrátová komunikace s okenním kontaktem (RFWD-100) a pohybovým detektorem (RFMD-200), 2x vstupy pro externí teplotní senzor nebo okenní kontakt. Vestavěný senzor teploty a vlhkosti. Proximity senzor pro aktivaci displeje v noci. Tlačítka MUR a DND. Napájení AC 230V.	8914	8595188189149	RFTC-3/B	černé sklo, SHARP	AC 230V	3 790,-	1	02/2024		
		8915	8595188189156	RFTC-3/W	bílé sklo, SHARP	AC 230V	3 790,-	1	02/2024		
	Bezdrátový skleněný dotykový termostat pro fancoily, bezdrátově ovládá spínací aktor RFSFA-166M umístěný poblíž fancoilu. Bezdrátová komunikace s okenním kontaktem (RFWD-100) a pohybovým detektorem (RFMD-200), Vestavěný senzor teploty a vlhkosti. Proximity senzor pro aktivaci displeje v noci. Napájení 2x AA baterie 1.5V.	8916	8595188189163	RFTC-4/B	černé sklo, SHARP	2 x battery AA 1.5V	3 490,-	1	03/2024		
		8917	8595188189170	RFTC-4/W	bílé sklo, SHARP	2 x battery AA 1.5V	3 490,-	1	03/2024		
	Spínací prvek pro ovládání fancoilu Slouží pro ovládání fancoilu: 3x relé pro rychlost ventilátoru (HIGH, MEDIUM, LOW), 2x relé pro TOPÍ/CHLADÍ, 2x analog výstup 0-10V, 2x vstupy pro drátové kontakty nebo 1x vstup pro teplotní senzor TC/TZ. Komunikace bezdrátová INELS Wireless a drátový MODBUS. Napájení AC 230V.	8978	8595188189781	RFSFA-266M	3M - DIN	AC 230V	2 550,-	1	03/2024		
	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly - 6 tlačítek, BLACK-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, 6 dotykových tlačítek - z toho 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - vzájemně blokované, 4x tlačítka (bílá LED) libovolně přiřaditelné prvkům z INELS Wireless, napájení AC 230V. Symboly lze vybrat z nabídky (viz. konfigurator)	8925	8595188189255	RFSW-62/SB/230	sklo, černé, ostré	AC 230V	2 750,-	1	01/2024		
	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly - 6 tlačítek, WHITE-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, 6 dotykových tlačítek - z toho 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - vzájemně blokované, 4x tlačítka (bílá LED) libovolně přiřaditelné prvkům z INELS Wireless, napájení AC 230V. Symboly lze vybrat z nabídky (viz. konfigurator)	8948	8595188189484	RFSW-62/SW/230	sklo, bílé, ostré	AC 230V	2 750,-	1	01/2024		
	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly - 6 tlačítek, WHITE-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, 6 dotykových tlačítek - z toho 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - vzájemně blokované, 4x tlačítka (bílá LED) libovolně přiřaditelné prvkům z INELS Wireless, napájení AC 230V. Symboly lze vybrat z nabídky (viz. konfigurator)	9128	8595188191289	RFSW-62/SB/24	sklo, černé, ostré	AC/DC 24V	2 750,-	1	01/2024		
	Bezdrátový dotykový skleněný ovladač se spínacími relé a symboly - 6 tlačítek, WHITE-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání světelných zdrojů, 6 dotykových tlačítek - z toho 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - vzájemně blokované, 4x tlačítka (bílá LED) libovolně přiřaditelné prvkům z INELS Wireless, napájení AC/DC 24V. Symboly lze konfigurovat na icons.inels.com	9129	8595188191296	RFSW-62/SW/24	sklo, bílé, ostré	AC/DC 24V	2 750,-	1	01/2024		
	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, BLACK-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání zvonku pokoje, popř. dveřního zámku či vstupního světla. 1x tlačítko pro zvonek (podsvětlené bílou LED - pokud je pokoj neobsazen nebo červenou LED pokud je obsazen), 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - signalizace od RFSW-62/S nebo RFTC-3. Číslo pokoje (podsvětlené bílá LED) lze také ovládat. Napájení AC 230V.	8920	8595188189200	RFGS-30/SB/230	sklo, černé, ostré	AC 230V	2 750,-	1	01/2024		
	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, BLACK-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání zvonku pokoje, popř. dveřního zámku či vstupního světla. 1x tlačítko pro zvonek (podsvětlené bílou LED - pokud je pokoj neobsazen nebo modrou LED pokud je obsazen), 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - signalizace od RFSW-62/S nebo RFTC-3. Číslo pokoje (podsvětlené bílá LED) lze také ovládat. Napájení AC/DC 24V.	9157	8595188191579	RFGS-30/SB/24	sklo, černé, ostré	AC/DC 24V	2 750,-	1	01/2024		
	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, WHITE-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání zvonku pokoje, popř. dveřního zámku či vstupního světla. 1x tlačítko pro zvonek (podsvětlené bílou LED - pokud je pokoj neobsazen nebo modrou LED pokud je obsazen), 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - signalizace od RFSW-62/S nebo RFTC-3. Číslo pokoje (podsvětlené bílá LED) lze také ovládat. Napájení AC 230V.	9158	8595188191586	RFGS-30/SW/230	sklo, bílé, ostré	AC 230V	2 750,-	1	01/2024		
	Bezdrátový předdveřní skleněný panel se spínacími relé a číslem pokoje 1 tlačítko, WHITE-SHARP obsahuje 2 nezávislé relé 8A pro spínání zvonku pokoje, popř. dveřního zámku či vstupního světla. 1x tlačítko pro zvonek (podsvětlené bílou LED - pokud je pokoj neobsazen nebo modrou LED pokud je obsazen), 1x MUR (zelená LED), 1x DND (červená LED) - signalizace od RFSW-62/S nebo RFTC-3. Číslo pokoje (podsvětlené bílá LED) lze také ovládat. Napájení AC/DC 24V.	8947	8595188189477	RFGS-30/SW/24	sklo, bílé, ostré	AC/DC 24V	2 750,-	1	01/2024		
10. PŘÍSLUŠENSTVÍ											
	Servisní klíč RFAF/USB pro nastavování prvků INELS RF Control umožňuje: 1) nastavení repeatování prvků INELS RF Control označených jako RFO2 2) upload and download nastavení RF Touch / RF Pilot a také upgrade FW 3) analyzátor sítě RF komunikací	4503	8595188145039	RFAF/USB	-	USB	922,-	1	S		
	Interní anténa s SMA konektorem GSM průtová úhlová 1dB bez kabelu, SMA (M) náhradní anténa pro multifunkční spínací aktor RFSFA-61M, RFSFA-66M a vysílací modul RFSG-1M do plastových rozvaděčů	6180	8595188161862	AN-I	-	-	117,-	1	S		
	Externí anténa s magnet. základnou pro použití RFSFA-61M, RFSFA-66M nebo RFSG-1M do kovového rozvaděče. GSM anténa magnetická 5dB, kabel 3m, SMA	209930606056	8595188190121	AN-E	-	-	280,-	1	S		
	Externí anténa s magnet. základnou v krytí IP67 polarizace: lineární, zisk: 3dBi, barva černá, kable 3m, rozměr Ø 30x 280 mm	8219	8595188182195	AN-E3	-	-	217,-	1	S		
	Prodlužovací kabel prodlužovací kabel pro externí antény 10m typ konekturu: SMA	8191	8955188181916	prodlužka AN-E	10 m bílá	-	539,-	1	S		
	Baterie CR 2032 (3V / 220mAh)	209930601515	8595188160629	Baterie CR 2032	baterie knoflíková	-	14,-	1	S		
	Baterie CR 2477 (3V / 1Ah)	209930601511	8595188160636	Baterie CR 2477	baterie knoflíková	3V	48,-	1	S		

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech

3.MATTER	Obj. kód	EAN kód	Typové označení	Provedení*	Napájení	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
	Tlačítkový nástěnný ovladač - 4 tlačítka v designu Logus ⁹⁰ MATTER protokol	8954	8595188189545	RFWB-40G/MT	LOGUS ⁹⁰ kryt+rámeče k plast bílý	Baterie 3V CR 2032	579,-	1	01/2024
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, BLACK SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. MATTER protokol.	8976	8595188189767	RFGB-40B/MT	sklo, černé, ostré	2x Baterie 3V CR 2032	1 019,-	1	01/2024
	Dotykový skleněný ovladač - 4 tlačítka, WHITE SHARP tloušťka jen 9mm, včetně pomocného držáku pro přišroubování. MATTER protokol	8977	8595188189774	RFGB-40W/MT	sklo, bílé, ostré	2x Baterie 3V CR 2032	1 019,-	1	01/2024
	Spínací prvek, 2-kanálový Výstupní kontakt 2x spínací 8A, 2 vstupy pro externí drátové tlačítka/vypínače MATTER protokol	8975	8595188189750	RFSAI-62B-SL/MT	BOX-SL	AC 230V	721,-	1	01/2024
	Univerzální stmívač, 1-kanálový Výstup:300W, bezšroubové svorky, vstup pro externí tlačítko, MATTER protokol	8955	8595188189552	RFDEL-71B-SL/MT	BOX - SL	AC 230V	963,-	1	01/2024
	Okenní / dveřní detektor (magnetický) skládá se ze dvou částí: vysílače a magnetu. K aktivaci dochází oddálením magnetu od vysílače. MATTER protokol	8953	8595188189538	RFWD-100/MT	Designová krabíčka	3V CR2032 baterie	779,-	1	01/2024
	Pohybový detektor pro stropní montáž slouží k detekci osob pohybujících se v interiéru. Úhel detekce je 110° a max.vzdálenost 9.5m. Napájení 2x AA 1.5V MATTER protokol	9130	8595188191302	RFMD-200/MT	krabíčka pro montáž na strop	2 x 1,5V AA baterie	819,-	1	02/2024

Dostupnost: S - skladem; ND - na dotaz; číslo - termín dodání v týdnech

SPÍNACÍ SETY		Typové označení	Obj. kód	EAN kód	Provedení	Obsahuje	Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost	
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ klasik	8287	8595788182878	Box - SL ----- LOGUS90	RFSAI-11B-SL RFGWB-20/G	Spínací prvek (1 funkce) + nástěnný ovladač (2 tlačítka)	1 689,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ exkluziv	8292	8595188182928	Box - SL ----- SKLO	RFSAI-11B-SL RFGWB-20/W	Spínací prvek (1 funkce) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE SHARP	2 405,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ exkluziv	8289	8595188182898	Box - SL ----- SKLO	RFSAI-11B-SL RFGWB-20/B	Spínací prvek (1 funkce) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK SHARP	2 405,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ exkluziv	8294	8595188182942	Box - SL ----- SKLO	RFSAI-11B-SL RFGWB-220/W	Spínací prvek (1 funkce) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE ROUND	2 510,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ exkluziv	8293	8595188182935	Box - SL ----- SKLO	RFSAI-11B-SL RFGWB-220/B	Spínací prvek (1 funkce) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK ROUND	2 510,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA klasik	8321	8595188183215	 ----- LOGUS90	RFSC-61N/French RFGWB-20/G	Spínatelná zásuvka (French) + nástěnný ovladač (2 tlačítka)	2 048,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA klasik	8341	8595188183413	 ----- LOGUS90	RFSC-61N/Schuko RFGWB-20/G	Spínatelná zásuvka (Schuko) + nástěnný ovladač (2 tlačítka)	2 048,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA klasik	8331	8595188183338	 ----- LOGUS90	RFSC-61N/British RFGWB-20/G	Spínatelná zásuvka (British) + nástěnný ovladač (2 tlačítka)	2 720,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8322	8595188183222	 ----- SKLO	RFSC-61N/French RFGWB-20/B	Spínatelná zásuvka (French) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK SHARP	2 720,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8342	8595188183420	 ----- SKLO	RFSC-61N/Schuko RFGWB-20/B	Spínatelná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK SHARP	2 720,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8332	8595188183321	 ----- SKLO	RFSC-61N/British RFGWB-20/B	Spínatelná zásuvka (British) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK SHARP	2 720,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8323	8595188183239	 ----- SKLO	RFSC-61N/French RFGWB-20/W	Spínatelná zásuvka (French) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE SHARP	2 720,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8343	8595188183437	 ----- SKLO	RFSC-61N/Schuko RFGWB-20/W	Spínatelná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE SHARP	2 720,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8333	8595188183338	 ----- SKLO	RFSC-61N/British RFGWB-20/W	Spínatelná zásuvka (British) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE SHARP	2 720,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8324	8595188183246	 ----- SKLO	RFSC-61N/French RFGWB-220/B	Spínatelná zásuvka (French) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK ROUND	2 825,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8344	8595188183444	 ----- SKLO	RFSC-61N/Schuko RFGWB-220/B	Spínatelná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK ROUND	2 825,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8334	8595188183345	 ----- SKLO	RFSC-61N/British RFGWB-220/B	Spínatelná zásuvka (British) + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK ROUND	2 825,-	1	S

SPÍNACÍ SETY		Typové označení	Obj. kód	EAN kód	Provedení	Obsahuje		Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8325	8595188183253	SKLO	RFSC-61N/French RFGB-220/W	Spínatelná zásuvka (French) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE ROUND	2 825,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8345	8595188183451	SKLO	RFSC-61N/Schuko RFGB-220/W	Spínatelná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE ROUND	2 825,-	1	S
		SPÍNATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8335	8595188183352	SKLO	RFSC-61N/British RFGB-220/W	Spínatelná zásuvka (British) + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE ROUND	2 825,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ DUO klasik	8288	8595188182881	2x Box - SL LOGUS90	2x RFSAI-11B-SL RFWB-40/G	2x Spínací prvek + nástěnný ovladač (4 tlačítka)	2 825,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ DUO exkluziv	8290	8595188182904	2x Box - SL SKLO	2x RFSAI-11B-SL RFGB-40/B	2x Spínací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK SHARP	3 560,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ DUO exkluziv	8295	8595188182959	2x Box - SL SKLO	2x RFSAI-11B-SL RFGB-40/W	2x Spínací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE SHARP	3 560,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ DUO exkluziv	8296	8595188182966	2x Box - SL SKLO	2x RFSAI-11B-SL RFGB-240/B	2x Spínací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK ROUND	3 665,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ DUO exkluziv	8297	8595188182973	2x Box - SL SKLO	2x RFSAI-11B-SL RFGB-240/W	2x Spínací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE ROUND	3 665,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ DUO klíčenka	8298	8595188182980	2x Box - SL klíčenka	2x RFSAI-11B-SL RF KEY-40/B	2x Spínací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva černá (4 tlačítka)	2 552,-	1	S
		BEZDRÁTOVÝ VYPÍNAČ DUO klíčenka	8299	8595188182997	2x Box - SL klíčenka	2x RFSAI-11B-SL RF KEY-40/W	2x Spínací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva bílá (4 tlačítka)	2 552,-	1	S
STMÍVACÍ SETY		Typové označení	Obj. kód	EAN kód	Provedení	Obsahuje		Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
		STMÍVACÍ SET klasik	8300	8595188183000	Box - SL LOGUS90	RFDEL-71B-SL RFWB-40/G	Stmívací prvek + nástěnný ovladač (4 tlačítka)	2 510,-	1	S
		STMÍVACÍ SET DUO klasik	8301	8595188183017	2x Box - SL LOGUS90	2x RFDEL-71B-SL RFWB-40/G	2x Stmívací prvek + nástěnný ovladač (4 tlačítka)	4 148,-	1	S
		STMÍVACÍ SET exkluziv	8302	8595188183024	Box - SL SKLO	RFDEL-71B-SL RFGB-40/B	Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK SHARP	3 276,-	1	S
		STMÍVACÍ SET DUO exkluziv	8306	8595188183062	2x Box - SL SKLO	2x RFDEL-71B-SL RFGB-40/B	2x Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK SHARP	4 893,-	1	S
		STMÍVACÍ SET exkluziv	8303	8595188183031	Box - SL SKLO	RFDEL-71B-SL RFGB-40/W	Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE SHARP	3 276,-	1	S
		STMÍVACÍ SET DUO exkluziv	8307	8595188183079	2x Box - SL SKLO	2x RFDEL-71B-SL RFGB-40/W	2x Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE SHARP	4 893,-	1	S
		STMÍVACÍ SET exkluziv	8304	8595188183048	Box - SL SKLO	RFDEL-71B-SL RFGB-240/B	Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK ROUND	3 381,-	1	S

STMÍVACÍ SETY		Typové označení	Obj. kód	EAN kód	Provedení	Obsahuje		Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
		STMÍVACÍ SET DUO exkluziv	8308	8595188183086	2x Box - SL ----- SKLO	2x RFDEL-71B-SL RFGB-240/B	2x Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK ROUND	5 019,-	1	S
		STMÍVACÍ SET exkluziv	8305	8595188183055	Box - SL ----- SKLO	RFDEL-71B-SL RFGB-240/W	Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE ROUND	3 381,-	1	S
		STMÍVACÍ SET DUO exkluziv	8309	8595188183079	2x Box - SL ----- SKLO	2x RFDEL-71B-SL RFGB-240/W	2x Stmívací prvek + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE ROUND	4 893,-	1	S
		STMÍVACÍ SET klíčenka	8310	8595188183109	Box - SL ----- klíčenka	RFDEL-71B-SL RF KEY-40/B	Stmívací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva černá (4 tlačítka)	2 279,-	1	S
		STMÍVACÍ SET DUO klíčenka	8312	8595188183123	2x Box - SL ----- klíčenka	2x RFDEL-71B-SL RF KEY-40/B	2x Stmívací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva černá (4 tlačítka)	3 906,-	1	S
		STMÍVACÍ SET klíčenka	8311	8595188183116	Box - SL ----- klíčenka	RFDEL-71B-SL RF KEY-40/W	Stmívací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva bílá (4 tlačítka)	2 279,-	1	S
		STMÍVACÍ SET DUO klíčenka	8313	8595188183130	2x Box - SL ----- klíčenka	2x RFDEL-71B-SL RF KEY-40/W	2x Stmívací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva bílá (4 tlačítka)	3 906,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA klasik	8326	8595188183284	 ----- LOGUS90	RFDSC-71N/French RFWB-40/G	Stmívateľná zásuvka (French) + nástěnný ovladač (4 tlačítka)	3 597,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA klasik	8346	8595188183468	 ----- LOGUS90	RFDSC-71N/Schuko RFWB-40/G	Stmívateľná zásuvka (Schuko) + nástěnný ovladač (4 tlačítka)	2 847,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA klasik	8336	8595188183369	 ----- LOGUS90	RFDSC-71N/British RFWB-40/G	Stmívateľná zásuvka (British) + nástěnný ovladač (4 tlačítka)	2 847,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8327	8595188183277	 ----- sklo	RFDSC-71N/French RFGB-40/B	Stmívateľná zásuvka (French) + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK SHARP	3 597,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8347	8595188183475	 ----- sklo	RFDSC-71N/Schuko RFGB-40/B	Stmívateľná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK SHARP	3 597,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8337	8595188183376	 ----- sklo	RFDSC-71N/British RFGB-40/B	Stmívateľná zásuvka (British) + nástěnný ovladač (4 tlačítka) BLACK SHARP	3 597,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8328	8595188183284	 ----- sklo	RFDSC-71N/French RFGB-40/W	Stmívateľná zásuvka (French) + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE SHARP	3 597,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8348	8595188183482	 ----- sklo	RFDSC-71N/Schuko RFGB-40/W	Stmívateľná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE SHARP	3 597,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8338	8595188183383	 ----- sklo	RFDSC-71N/British RFGB-40/W	Stmívateľná zásuvka (British) + nástěnný ovladač (4 tlačítka) WHITE SHARP	3 597,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8329	8595188183291	 ----- sklo	RFDSC-71N/French RFGB-240/B	Stmívateľná zásuvka (French) + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK ROUND	3 707,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8349	8595188183499	 ----- sklo	RFDSC-71N/Schuko RFGB-420/B	Stmívateľná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK ROUND	3 707,-	1	S

STMÍVACÍ SETY		Typové označení	Obj. kód	EAN kód	Provedení	Obsahuje		Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8339	8595188183390	sklo	RFDSC-71N/British RFGB-240/B	Stmívatelná zásuvka (British) + skleněný ovladač (4 tlačítka) BLACK ROUND	3 707,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8330	8595188183307	sklo	RFDSC-71N/French RFGB-240/W	Stmívatelná zásuvka (French) + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE ROUND	3 707,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8350	8595188183505	sklo	RFDSC-71N/Schuko RFGB-240/W	Stmívatelná zásuvka (Schuko) + skleněný ovladač (4 tlačítka) WHITE ROUND	3 707,-	1	S
		STMÍVATELNÁ ZÁSUVKA exkluziv	8340	8595188183406	sklo	RFDSC-71N/British RFGB-240/W	Spínatelná zásuvka (British) + nástěnný ovladač (4 tlačítka) WHITE ROUND	3 707,-	1	S
ŽALUZIOVÉ SETY		Typové označení	Obj. kód	EAN kód	Provedení	Obsahuje		Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
		BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLET klasik	8314	8595188183147	Box - SL LOGUS90	RFJA_32B_SL RFWB-20/G	Spínací prvek + nástěnný ovladač (2 tlačítka)	1 985,-	1	S
		BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLET exkluziv	8315	8595188183154	Box - SL SKLO	RFJA_32B_SL RFGB-20/B	Spínací prvek + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK SHARP	2 405,-	1	S
		BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLET exkluziv	8316	8595188183178	Box - SL SKLO	RFJA_32B_SL RFGB-20/W	Spínací prvek + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE SHARP	2 510,-	1	S
		BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLET exkluziv	8317	8595188183178	Box - SL SKLO	RFJA_32B_SL RFGB-220/B	Spínací prvek + skleněný ovladač (2 tlačítka) BLACK ROUND	2 510,-	1	S
		BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLET exkluziv	8318	8595188183185	Box - SL SKLO	RFJA_32B_SL RFGB-220/W	Spínací prvek + skleněný ovladač (2 tlačítka) WHITE ROUND	2 510,-	1	S
		BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLET DUO klíčenka	8319	8595188183192	2x Box - SL klíčenka	2x RFJA_32B_SL RF KEY-40/B	2x spínací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva černá (4 tlačítka)	2 961,-	1	S
		BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ ROLET DUO klíčenka	8320	8595188183208	2x Box - SL klíčenka	2x RFJA_32B_SL RF KEY-40/W	2x spínací prvek + tlačítkový ovladač - klíčenka barva bílá (4 tlačítka)	2 961,-	1	S
BEZPEČNOSTNÍ SETY		Typové označení	Obj. kód	EAN kód	Provedení	Obsahuje		Cena bez DPH	Bal.	Dostupnost
		ALARM S DETEKČÍ POHYBU	8352	8595188183543		RFMD-100 RF KEY-40/B RFSS-1	Sířena Pohybový detektor + tlačítkový ovladač - klíčenka barva černá (4 tlačítka)	4 250,-	1	S
		ALARM S DETEKČÍ POHYBU	8353	8595188183536		RFMD-100 RF KEY-40/W RFSS-1	Sířena Pohybový detektor + tlačítkový ovladač - klíčenka barva bílá (4 tlačítka)	4 250,-	1	S
		BEZPEČNOSTNÍ SADA ZVUKOVÝ ALARM	8354	8595188183543		RFSF-100 RFDW-100 RFSS-1	Záplavový detektor Okenní/dveřní detektor Sířena	5 750,-	1	S
		BEZPEČNOSTNÍ SADA MOBILNÍ APLIKACE	8355	8595188183550		RFSF-100 RFDW-100 eLAN RF-103	Záplavový detektor Okenní/dveřní detektor Chytrá RF krabička + mobilní aplikace	6 620,-	1	S



● **Headquarter**

ELKO EP Holding SE, **Czech**

● **Branches**

ELKO EP Egypt, **Egypt**

ELKO EP Germany, GmbH, **Germany**

ELKO EP Hungary Kft., **Hungary**

ELKO EP Kuwait, **Kuwait**

ELKO EP Poland, sp. z.o.o., **Poland**

ELKO EP BALKAN doo, **Serbia**

ELKO EP SLOVAKIA, s. r. o., **Slovakia**

ELKO EP MEA, **United Arab Emirates**

ELKO EP UK, **United Kingdom**

ELKO EP UKRAINE LLC, **Ukraine**


ELKO EP North America LLC, **USA & Canada**

○ **Franchises**

ELKO EP Bulgaria, **Bulgaria**

ELKO EP Saudi Arabia, **Saudi Arabia**

ELKO EP España, S.L., **Spain**



ELKO EP, s.r.o. | Palackého 493 | CZ 769 01 Holešov, Všetuly | Czech Republic

tel.: +420 573 514 262 | fax: +420 573 514 227 | elko@elkoep.cz | www.elkoep.cz

Published: 6/2023 | Subject to change | © Copyright ELKO EP, s.r.o. | IV. edition